

INFCIRC/254/Rev.5/Part 2^(*)

19 November 2003

GENERAL Distr.

ARABIC

Original: ENGLISH

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نشرة اعلامية

مراسلات واردة من بعض الدول الأعضاء بشأن المبادئ التوجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها

- 1- تلقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرات شفوية مؤرخة 28 شباط/فبراير 2003 من الممثلين المقيمين لدى الوكالة لكل من الأرجنتين وأسبانيا وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا وتركيا والجمهوريات التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية كوريا وجنوب إفريقيا والدانمرك والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكازاخستان وكندا ولاتفيا والمملكة المتحدة والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان؛ وذلك فيما يتعلق بعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها.
- 2- والغرض من هذه المذكرات الشفوية توفير معلومات أخرى عن المبادئ التوجيهية التي تتصرف الحكومات المعنية وفقاً لها بشأن عمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج، والتكنولوجيا المتصلة بها.
- 3- وعلى ضوء الرغبة التي أبديت في نهاية كل مذكرة شفوية، أرفقت مع هذه الوثيقة نصوص المذكرات الشفوية، كما يرد ملحق هذه المذكرات الشفوية مستسخاً بكتمه.

تنصّم الوثيقة 1 INFCIRC/254/Part 2 ، بصيغتها المعدلة، المبادئ التوجيهية لتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية.

(*)

توفرنا للنفقات، طبع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ.
--

المذكرة الشفوية

تهدي البعثة الدائمة لـ [الدولة العضو] لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حياتها الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ويشرفها أن تشير الى [رسالتها (رسائلها) السابقة ذات الصلة] بشأن قرار حكومة [الدولة العضو] بأن تتصرف وفقاً للمبادئ التوجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها، المنشورة حالياً في الوثيقة 2 INFCIRC/254/Rev.4/Part 1، بما في ذلك مرفقها.

وقد قررت حكومة [اسم البلد] تعديل المبادئ التوجيهية لتناول خطر الإرهاب النووي. ولهذا تم تنقيح الفقرات 1 و 2 و 4 من المبادئ التوجيهية لتتضمن تعديلات تتعلق بالارهاب النووي.

وقررت حكومة [اسم البلد] أيضاً تعديل مرفق المبادئ التوجيهية لتوضيح نقطة تقنية. ولهذا أضيفت الى البند 1-باء-3-ب من المرفق ملحوظة تقنية تصف معنى عباره "الازاحة الخطية".

ولدواعي الايضاح، يرد مستسخاً في الملحق النص الكامل للمبادئ التوجيهية المعدلة ومرفقها، وكذلك جدول مقارنات للتغييرات التي أدخلت على المبادئ التوجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها (الوثيقة 2 INFCIRC/254/Rev.4).

وقد قررت حكومة [اسم البلد] أن تتصرف وفقاً للمبادئ التوجيهية بصيغتها المنقحة.

وحكومة [الدولة العضو] -عند اتخاذها هذا القرار- تدرك ادراكاً تاماً ضرورة الاسهام في التنمية الاقتصادية مع تفادي الاسهام بأي شكل من الأشكال في أخطار انتشار الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المترجلة النووية أو تحريفها نحو أعمال الإرهاب النووي، وضرورة استبعاد تأكيدات عدم الانتشار أو عدم التحرير من مجال المنافسة التجارية.

[وستقوم حكومة (الدولة العضو)، بالقدر الذي يتعلق بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ هذا القرار على ضوء التزاماتها كدولة عضو في الاتحاد⁽¹⁾.]

وترجو حكومة [الدولة العضو] من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يسترعى اهتمام جميع الدول الأعضاء الى هذه المذكرة وملحقها.

وتعتزم البعثة الدائمة لـ [الدولة العضو] هذه الفرصة لتعرب من جديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

(1) لا ترد هذه الفقرة الا في المذكرات الشفوية الواردة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

**مبادئ توجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج
الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج،
والเทคโนโลยيا المتصلة بها**

الهدف

-1 لتفادي انتشار الأسلحة النووية والوقاية من أعمال الارهاب النووي، كان معروضا أمام الموردين اجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبية معينة، والتكنولوجيا المتصلة بها، والتي يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية" أو "نشاط يتعلق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانت" أو أعمال الارهاب النووي. وفي هذا الصدد، اتفق الموردون على ما يلي من مبادئ وتعريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها لأغراض مراقبة الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعرقلة التعاون الدولي ما دام هذا التعاون لن يسهم في نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية أو في نشاط يتعلق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانت أو أعمال الارهاب النووي. ويعتمد الموردون تنفيذ المبادئ التوجيهية وفقا للتشريع الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.

المبدأ الأساسي

-2 ينبغي للموردين ألا يأذنوا بعمليات نقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، المبينة في المرفق:

- لاستخدامها في دولة غير حائزة لأسلحة نووية في نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية أو نشاط يتعلق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانت،

- أو بشكل عام عندما يكون هناك خطر تحريف نحو هذا النشاط لا يمكن قبوله، أو عندما تتعارض عمليات النقل مع هدف تفادي انتشار الأسلحة النووية.

- أو عندما يكون هناك خطر تحريف نحو أعمال الارهاب النووي لا يمكن قبوله.

شرح المصطلحات

-3 (أ) يشمل "النشاط المتعلقة بالمتفجرات النووية" كل ما يجرى من بحوث أو استحداث أو تصميم أو انتاج أو تشيد أو اختبار أو صيانة بشأن أي جهاز متجر نووي أو مكوناته أو نظمها الفرعية.

(ب) يشمل "النشاط المتعلقة بدورة الوقود النووي والذي لا يخضع للضمانت" كل ما يجرى من بحوث أو استحداث أو تصميم أو انتاج أو تشيد أو تشغيل أو صيانة بشأن أي مفاعل أو مرفق حرج، أو مصنع تحويل، أو مصنع اعادة معالجة، أو مصنع لفصل نظائر المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة، أو منشأة خزن منفصل، عندما لا يكون هناك التزام بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المرافق أو المنشآت ذات الصلة، القائمة أو المقبلة، عندما تحتوي على أي مادة

مصدرية أو مادة انشطارية خاصة؛ أو بشأن أي محطة لانتاج الماء الثقيل عندما لا يكون هناك التزام بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أي مادة نووية تنتج عن أي كمية من الماء الثقيل الذي تنتجه هذه المحطة، أو تستخدم في نشاط يتعلق بهذا الماء الثقيل؛ أو في حالة عدم تفيذ هذا الالتزام.

وضع اجراءات الترخيص للصادرات

-4 ينبغي للموردين وضع اجراءات الترخيص للصادرات لأغراض نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها المبينة في المرفق. وينبغي أن تتضمن هذه الاجراءات تدابير للانفاذ في حالة المخالفات. وعند النظر في أمر الترخيص لعمليات النقل هذه، ينبغي للموردين مراعاة الحكمة عند تطبيق المبدأ الأساسي، ووضع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، ومن بينها:

(أ) ما اذا كانت الدولة المتلقية طرفا في معاهدة عدم الانتشار أو في معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا

اللاتينية (معاهدة تلاتيلوكو)، أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم انتشار الأسلحة النووية،

ولديها اتفاق ضمانات مع الوكالة ساري المفعول، وقابل للتطبيق على جميع أنشطتها النووية السلمية؛

(ب) وما اذا كانت الدولة المتلقية التي ليست طرفا في معاهدة عدم الانتشار أو في أي

اتفاق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم انتشار الأسلحة النووية، لديها أي مرافق أو منشآت مدرجة في

الفقرة 3(ب) أعلاه يجري تشغيلها أو تصميمها أو تشبيدها ولا تخضع لضمانات الوكالة، أو لن تخضع لهذه الضمانات؛

(ج) وما اذا كانت المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها المراد نقلها ملائمة

للاستخدام النهائي المعلن، وما اذا كان هذا الاستخدام النهائي المعلن ملائماً للمستفيد النهائي؛

(د) وما اذا كانت المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها المراد نقلها سوف

تستخدم في اجراء بحوث أو استحداث أو انتاج أو تشغيل أو تشبيه أو صيانة بشأن أي مرافق
لإعادة المعالجة أو للاثراء؛

(ه) وما اذا كانت الاجراءات والبيانات والسياسات الحكومية للدولة المتلقية تؤيد عدم الانتشار النووي، وما

اذا كانت الدولة المتلقية تمثل لتعهداتها الدولية في مجال عدم الانتشار؛

(و) وما اذا كانت الدول المتلقية تقوم بأنشطة مشتريات سرية أو غير قانونية؛

(ز) وما اذا كان لم يؤذن لعملية النقل الى المستفيد النهائي، أو ما اذا كان المستفيد النهائي قد انحرف بعملية

نقل سبق الترخيص بها نحو أغراض لا تتفق مع المبادئ التوجيهية؛

(ح) وما اذا كان هناك سبب يدعو الى الاعتقاد بوجود خطر تحريف نحو أعمال الارهاب النووي.

شروط عمليات النقل

- 5- عند اتخاذ قرار بأن عملية النقل لن تشكل أي خطر للتحريف لا يمكن قبوله، وفقاً للمبدأ الأساسي، ولتحقيق أهداف المبادئ التوجيهية، ينبغي للمورد الحصول على ما يلي قبل الاذن لعملية النقل، وبطريقة تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية المعمول بها لديه:
- (أ) بيان من المستفيد النهائي يحدد الاستخدامات ومواقع استخدام النهائي لعمليات النقل المقترحة؛
 - (ب) وتأكيد يعلن صراحة أن النقل المقترح أو أي جزء منه لن يستخدم في أي نشاط يتعلق بالمتغيرات النووية أو نشاط يتعلق بدورة الوقود النووي غير خاضع للضمانات.

حقوق الموافقة على عمليات إعادة النقل

- 6- قبل الاذن بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها المبينة في المرفق إلى بلد غير متقييد بالمبادئ التوجيهية، ينبغي للموردين الحصول على تأكيدات تنصي على أن يحصل هذا البلد على موافقهم، بطريقة تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية المعمول بها لديهم، قبل القيام بأي عملية إعادة نقل إلى بلد ثالث للمعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، أو لأي جزء منها.

أحكام ختامية

- 7- يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيهية تطبق على أصناف أخرى ذات أهمية بالإضافة إلى تلك الأصناف المبينة في المرفق، وما إذا كانت هناك شروط أخرى تطبق على عملية النقل ويرى أنها ضرورية بالإضافة إلى تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المبادئ التوجيهية.
- 8- دعماً لفعالية تنفيذ المبادئ التوجيهية، ينبغي للموردين، عند الضرورة وحسب الاقتضاء، أن يتبادلوا المعلومات ذات الصلة وأن يتشاوروا مع الدول الأخرى المتقدمة بالمبادئ التوجيهية.
- 9- لمصلحة السلم والأمن الدوليين، سوف يكون تقييد جميع الدول بالمبادئ التوجيهية موضع ترحيب.

مرفق

قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية
ذات الاستخدام المزدوج، والتكنولوجيا المتصلة بها

المرفق

ملحوظة: النظام الدولي للوحدات (SI) مستخدم في هذا المرفق. وفي جميع الأحوال ينبغي اعتبار الكمية المادية المعرفة بوحدات النظام الدولي على أساس أنها القيمة الرسمية للضوابط الموصى بها. بيد أن بعض باراتمترات الآلات المكنية معطاة بوحداتها المألوفة، وهي ليست وحدات دولية.

Commonly used abbreviations (and their prefixes denoting size) in this Annex are as follows:

A	---	ampere(s)
Bq	---	becquerel(s)
°C	---	degree(s) Celsius
CAS	---	chemical abstracts service
Ci	---	curie(s)
cm	---	centimeter(s)
dB	---	decibel(s)
dBm	---	decibel referred to 1 milliwatt
g	---	gram(s); also, acceleration of gravity (9.81 m/s ²)
GBq	---	gigabecquerel(s)
GHz	---	gigahertz
GPa	---	gigapascal(s)
Gy	---	gray
h	---	hour(s)
Hz	---	hertz
J	---	joule(s)
K	---	kelvin
keV	---	thousand electron volt(s)
kg	---	kilogram(s)
kHz	---	kilohertz
kN	---	kilonewton(s)
kPa	---	kilopascal(s)
kV	---	kilovolt(s)
kW	---	kilowatt(s)
m	---	meter(s)
mA	---	milliampere(s)
MeV	---	million electron volt(s)
MHz	---	megahertz
ml	---	milliliter(s)
mm	---	millimeter(s)
MPa	---	megapascal(s)
mPa	---	millipascal(s)
MW	---	megawatt(s)
μF	---	microfarad(s)
μm	---	micrometer(s)
μs	---	microsecond(s)
N	---	newton(s)
nm	---	nanometer(s)
ns	---	nanosecond(s)
nH	---	nanohenry(ies)
ps	---	picosecond(s)
RMS	---	root mean square
rpm	---	revolutions per minute
s	---	second(s)
T	---	tesla(s)
TIR	---	total indicator reading
V	---	volt(s)
W	---	watt(s)

ملحوظة عامة

تطبق الفقرات التالية على قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية النووية ذات الاستخدام المزدوج، والتكنولوجيا المتصلة بها.

-1 يشمل وصف أي صنف من الأصناف الواردة في القائمة ذلك الصنف في حالته الجديدة أو المستعملة.

-2 في حالة عدم ورود أية موصفات أو خصائص محددة في وصف أي صنف من الأصناف الواردة في القائمة، يعتبر الوصف شاملًا لذلك الصنف بكافة أنواعه. والتفسيرات الخاصة بالفوات المختلفة هي للتيسير فقط من الناحية المرجعية ولا تخل بتفسير التعريف المتصلة بكل صنف.

-3 ينبغي ألا ينتفي الهدف من هذه الضوابط من جراء نقل أي صنف غير خاضع للضوابط (بما في ذلك المصانع) يتضمن واحداً أو أكثر من المكونات الخاضعة للضوابط إذا كان المكون أو المكونات الخاضعة للضوابط تشكل عنصراً من العناصر الرئيسية للصنف، ويمكن من الناحية العملية نقلها أو استخدامها في أغراض أخرى.

ملحوظة: عند البت فيما إذا كان المكون أو المكونات الخاضعة للضوابط تشكل عنصراً رئيسياً، ينبغي للحكومات أن تضع في الاعتبار عوامل الكمية والقيمة والمعرفة التكنولوجية وغيرها من الظروف الاستثنائية التي قد تؤكد أن المكون أو المكونات الخاضعة للضوابط تشكل عنصراً من العناصر الرئيسية للصنف الذي يجري شراؤه.

-4 ينبغي ألا ينتفي الهدف من هذه الضوابط من جراء نقل أجزاء المكونات. ويتعين على كل حكومة أن تتخذ الاجراء الذي تقدر على اتخاذه لبلوغ هذا الهدف، وأن تواصل التماس تعريف عملي لأجزاء المكونات يمكن استخدامه من جانب جميع الموردين.

ضوابط التكنولوجيا

يخضع نقل "التكنولوجيا" للضوابط طبقاً لهذه المبادئ التوجيهية وعلى النحو المبين في كل قسم من المرفق. وستخضع "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأي صنف من الأصناف الواردة في المرفق لنفس القدر من الفحص والرقابة الذي يخضع له الصنف ذاته، وذلك بالقدر الذي تسمح به التشريعات الوطنية.

الموافقة على تصدير أي صنف من الأصناف الواردة في المرفق تشمل أيضاً السماح بتصدير الحد الأدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة واصلاح ذلك الصنف، لنفس المستفيد النهائي.

ملحوظة: لا تطبق ضوابط نقل "التكنولوجيا" على المعلومات التي تدخل ضمن "المملوكة العامة" ولا تطبق على "البحوث العلمية الأساسية".

ملحوظة بشأن البرامج الحاسوبية العامة

يخضع نقل "البرامج الحاسوبية" للضوابط طبقاً لهذه المبادئ التوجيهية وعلى النحو المبين في المرفق.

ملحوظة: لا تطبق ضوابط عمليات نقل "البرامج الحاسوبية" على "البرامج الحاسوبية" التالية:

1- البرامج الحاسوبية المتاحة للجمهور بشكل عام على النحو التالي:

أ- المبيعة من المخزون في موقع البيع بالتجزئة دون قيد؛

ب- والمصممة بحيث يمكن للمستخدم تركيبها دون دعم إضافي يعتد به من جانب المورد؛

2- أو البرامج الحاسوبية التي "تدخل ضمن الملكية العامة".

التعريف

-- "الدقة"

تقاس عادة من حيث عدم الدقة وتعرف بأنها أقصى انحراف، إيجاباً أو سلباً، لقيمة مبنية، عن معيار مقبول أو قيمة حقيقة.

-- "الانحراف الموضعي الزاوي"

أقصى اختلاف بين الموضع الزاوي والموضع الفعلي المقيس بدقة بالغة بعد انحراف لوحة تحميل قطعة الشغل عن موضعها الأصلي (المراجع VDI/VDE 2617: "لوحة التحميل الدوّارة لآلات القياس المنسق").

-- "البحوث العلمية الأساسية"

تعني الأعمال التجريبية أو النظرية التي يجري الاضطلاع بها بصفة رئيسية لاكتساب معرفة جديدة بالمبادئ الأساسية للظواهر والشوادر العملية دون أن تكون موجهة أساساً لتحقيق هدف عملي محدد أو غاية محددة.

-- "التحكم الكنتوري"

حركات أو أكثر من الحركات "المتحكم فيها عديماً" المداربة وفقاً للتعليمات التي تحدد الموضع التالي المطلوب ومعدلات التغذية المطلوبة لذلك الموضع. وتبين معدلات التغذية تلك فيما بينها بحيث يتكون الكنتور المرغوب فيه (المراجع ISO 6-1980 بصيغته المعدلة).

-- "الاستحداث"

يتعلق بجميع مراحل ما قبل "الإنتاج" مثل:

- التصميم
- بحوث التصميم
- تحليل التصميم
- مفاهيم التصميم
- تجميع واختبار النماذج الأولية
- خطط الانتاج التجريبية
- بيانات التصميم
- عملية تحويل بيانات التصميم الى منتج
- تصميم الأشكال
- التصميم التكامل
- الترتيبات النسفية

"مواد ليفية أو خيطية" --

يعني، المواد الخيطية الأحادية، المتصلة، أو، الأوبار، أو، الفتل المسحوبة، أو، النسالات، أو، الشرائط.

ملحوظة:

-1 -، الخيط، أو، المادة الخيطية الأحادية، --

هو أقل زيادة في الألياف، ويبلغ قطره عدة ميكرومترات في المعناد.

-2 -، الفتل المسحوبة، --

هي حزمة (12-120 عادة) من، الجداول، شبه المتوازية.

-3 -، الجديلة، --

هي حزمة من، الخيوط، (أكثر من 200 خيط عادة) مرتبة على شكل شبه متواز.

-4 -، الشريط، --

هو مادة مركبة من، خيوط، أو، جداول، أو، فتل مسحوبة، أو، نسالات، أو، أوبار، أو ما إلى ذلك، متحابكة أو أحادية الاتجاه، يتم تقويتها تمييزيا بالراتنج عادة.

-5 -، النسالة، --

هي حزمة من، الخيوط، وتكون شبه متوازية عادة.

-6 -، الوبر، --

هو حزمة من، الجداول، المفتولة.

--، الخيط

أنظر "المواد الليفية أو الخيطية".

"ضمن الملكية العامة" --

تعني في هذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" التي أتيحت دون وضع أي قيود على نشرها على نطاق أوسع. (القيود المتعلقة بحقوق النشر لا تخرج "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" من "نطاق الملكية العامة").

"الخطية" --

(تقاس عادة بمقاييس اللا خطية) هي أقصى انحراف للخاصية الفعلية (متوسط قراءات القياسات العليا والقياسات السفلية)، إيجاباً أو سلباً، عن خط مستقيم متواجد في موضع يتبع له معادلة أقصى انحرافات وتقليلها إلى الحد الأدنى.

-- "لا محققة القياس"

البارامتر المميز الذي يحدد في أي مدى تقريري من قيمة الناتج تكمن القيمة الصحيحة للكمية المتغيرة القابلة للقياس بنسبة ثقة 95%. ويشمل الانحرافات المتكررة غير المصححة، والفورات (البوش) غير المصححة، والانحرافات العشوائية (المراجع 2617 VDI/VDE).

-- "البرنامج الدقيق"

مجموعة متتابعة من التعليمات الأساسية، محفوظة في خازنة خاصة، ويبداً تنفيذ هذه التعليمات بدرج تعليمات البرنامج المرجعية في سجل التعليمات.

-- "المادة الخطيئة الأحادية"

أنظر "المواد الليفية أو الخطيئة".

-- "التحكم العددي"

المراقبة الآوتوماتية لعملية تتم بواسطة جهاز يستخدم البيانات العددية التي يتم ادخالها عادة أثناء سير العملية (المراجع 2382 ISO).

-- "دقة تحديد المواقع"

للآلات المكنية "المتحكم فيها عددياً"، يتم تحديدها وتقديمها وفقاً للبند 1-باء-2، مع مراعاة الشروط المذكورة أدناه:

(أ) ظروف الاختبار (ISO/230/2 (1988)، الفقرة 3):

(1) تستبقى الآلة المكنية وجهاز قياس الدقة لمدة 12 ساعة قبل وأثناء القياسات في نفس درجة الحرارة المحيطة. وخلال فترة ما قبل القياس، يتم بصفة مستمرة تدوير زُنقات الآلة بطريقة تماثل تدويرها أثناء قياسات تحديد الدقة؛

(2) تجهز الآلة بأية وسائل، يتم تصديرها مع الآلة، لضبط التعادل، سواء كانت ميكانيكية أو الكترونية أو بالبرامج الحاسوبية؛

(3) تكون معدات القياس على درجة من الدقة تعادل أربعة أمثال الدقة الموقعة للة المكنية على الأقل؛

(4) يكون منبع القدرة للحركات الانزلاقية على النحو التالي:

‘1’ لا يزيد تغير فولطية الخط عن $\pm 10\%$ من الفولطية الاسمية المقدرة؛

‘2’ لا يزيد تغير التذبذب عن ± 2 هرتز من التذبذب العادي؛

‘3’ لا يسمح بحدوث قفلات كهربائية أو انقطاع للتيار.

(ب) البرنامج الاختباري (الفقرة 4):

(1) يكون معدل التغذية (سرعة الانزلاقات) أثناء القياس هو معدل العبور السريع؛

ملحوظة: في حالة الآلات المكنية التي تولد أسطحها بصرية ذات نوعية جيدة، يكون معدل التغذية مساوياً لـ 50 مم في الدقيقة أو أقل؛

(2) تجرى القياسات بطريقة تزايدية من أحد أطراف المسافة التي يقطعها المحور إلى الطرف الآخر دون العودة إلى نقطة البداية لكل تحرك في اتجاه موقع الهدف؛

(3) تستبقى المحاور التي لا تقاد في منتصف المسافة أثناء اختبار المحور.

(ج) عرض نتائج الاختبار (الفقرة 2):

يجب أن تشمل نتائج القياسات ما يلي:

(1) “دقة تحديد المواقع” (ألف)،

(2) والخطأ الانعكاسي المتوسط (باء).

-- "الإنتاج"

يعني جميع مراحل الانتاج مثل:

- التشيد
- هندسة الانتاج
- التصنيع
- الاملاج
- التجميع (التركيب)
- التفتيش
- الاختبار
- توكيد الجودة

"البرنامج" --

مجموعة متابعة من التعليمات لتنفيذ عملية على شكل قابل للتنفيذ بواسطة حاسوب الكتروني، أو يمكن تحويلها إلى شكل قابل للتنفيذ على هذا النحو.

"التحليل" --

هي أقل زيادة لجهاز القياس؛ وأقل الأجزاء أهمية بالنسبة للأجهزة الرقمية. (المرجع B .(89.1.12-ANSI B).

"الفترة المحسوبة" --

أنظر "المواد الليفية أو الخيطية".

"البرامج الحاسوبية" --

مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من "البرامج" أو "البرامج الدقيقة" المثبتة في أي وسط ملموس من وسائل التعبير.

"الجدولة" --

أنظر "المواد الليفية أو الخيطية".

"الشرط" --

أنظر "المواد الليفية أو الخيطية".

"المساعدة التقنية" --

قد تأخذ "المساعدة التقنية" أشكالاً مثل: التعليم، والمهارات، والتدريب، والمعرفة العملية، والخدمات الاستشارية.

ملحوظة: قد تتطوّي "المساعدة التقنية" على نقل "بيانات تقنية".

-- "بيانات التقنية"

قد تأخذ "بيانات التقنية" أشكالاً مثل المخططات والخرائط والرسوم البيانية والنماذج والمعادلات والتصميمات الهندسية والمواصفات والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في أدوات أو أجهزة أخرى مثل الاسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

-- "التكنولوجيا"

تعني المعلومات المحددة اللازمة لاستحداث أو إنتاج أو استخدام أي صنف من الأصناف الواردة في القائمة. ويمكن أن تكون هذه المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية".

-- "النَّسَالَةُ"

أنظر "المواد الـلـيفـيـة أو الـخـيـطـيـة".

-- "الاستـخدـام"

يعني التشغيل، والتركيب (بما في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة (الفحص)، والصلاح، والترميم، والتجديد.

-- "الـوـبـر"

أنظر "المواد الـلـيفـيـة أو الـخـيـطـيـة".

محتويات المرفق

1-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1-1 | نوافذ التدريع الاشعاعي ذات الكثافة العالية | 1-ألف-1 |
| 1-1 | الكاميرات التلفزيونية المقاومة للأشعاعات، أو العدسات المستخدمة فيها | 1-ألف-2 |
| 1-1 | الروبوتات وأدوات الاستجابة النهائية ووحدات التحكم | 1-ألف-3 |
| 4-1 | آليات المناولة عن بعد | 1-ألف-4 |

1-باء- معدات الاختبار والانتاج

- | | | |
|------|---|---------|
| 4-1 | آلات مولدة للتدفق وآلات مولدة للحركة الدورانية قادرة على أداء وظائف توليد التدفق، وقوالب تشكيل الآلات المكنية | 1-باء-1 |
| 5-1 | آلات أو أجهزة أو نظم التفتيش البعيدة | 1-باء-2 |
| 7-1 | أفران حثية محكومة الضغط الجوي، ومنابع القدرة المستخدمة فيها | 1-باء-3 |
| 9-1 | مكابس متوازنة التضاغط، والمعدات المتصلة بها | 1-باء-4 |
| 9-1 | نظم ومعدات وتكوينات تتعلق بالاختبارات الاهتزازية | 1-باء-5 |
| 10-1 | أفران السبك وصهر المعادن، الخواصية أو المحكومة الضغط الجوي | 1-باء-6 |
| 11-1 | والمعدات المتصلة بها | 1-باء-7 |

1-جيم- المواد

- | | | |
|------|---------------------------|---------------------|
| 11-1 | 1- DAL- البرامج الحاسوبية | 1- هاء- التكنولوجيا |
| 11-1 | | |
| 12-1 | | |

محتويات المرفق

المواد

-2

2-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

1-2	بوتفلات مصنوعة من مواد مقاومة للمعادن الأكتينية السائلة	-ألف-1
2-2	مواد حفازة بلاتينية	-ألف-2
2-2	هيكل مركبة على شكل أنابيب	-ألف-3

2-باء- معدات الاختبار والانتاج

2-باء-1	مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصها	
2-باء-2	مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والمعدات التي تخصها	

2-جيم- المواد

3-2	الألومنيوم	-جيم-1
3-2	البريليوم	-جيم-2
3-2	البزموت	-جيم-3
3-2	البورون	-جيم-4
4-2	الكالسيوم	-جيم-5
4-2	ثالث فلوريد الكلور	-جيم-6
4-2	مواد ليفية أو خيطية، ومواد تقوية تمييزية	-جيم-7
5-2	الهفنيوم	-جيم-8
5-2	الليثيوم	-جيم-9
5-2	المغنسيوم	-جيم-10
5-2	فولاذ التقوية	-جيم-11
6-2	الراديوم-226	-جيم-12
6-2	التitanium	-جيم-13
6-2	التتجستان	-جيم-14
6-2	الزركونيوم	-جيم-15
7-2	مسحوق النيكل ومعدن النيكل المسامي	-جيم-16
7-2	التربيتوم	-جيم-17
7-2	الهليوم-3	-جيم-18
7-2	النويدات المشعة الباعثة لأنشعة ألفا	-جيم-19

2-دال- البرامج الحاسوبية

8-2	2-هاء- التكنولوجيا
-----	--------------------

محتويات المرفق

-3

**معدات ومكونات الفصل النظيري لليورانيوم
(خلاف الأصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)**

3-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

1-3	مغیرات التردد أو المولدات	-1-3
1-3	الليزر، ومضخمات الليزر، والمذبذبات	-2-3
3-3	صمامات	-3-3
4-3	مغناطيسات كهربائية ملفية فائقه التوصيل	-4-3
4-3	مصادر للتيار الكهربائي المستمر بقدرة عالية	-5-3
4-3	مصادر للتيار الكهربائي المستمر ذات فولطية عالية	-6-3
4-3	محولات ضغط	-7-3
5-3	مضخات تفريغ	-8-3

3-باء- معدات الاختبار والانتاج

5-3	خلايا الكتروليتية لانتاج الفلور	-1-3
	معدات تصنيع أو تجميع الأجزاء الدوّارة، ومعدات ضبط الأجزاء	-2-3
5-3	الدوّارة، وقوالب تشكيل الوصلات المنفاخية، والصبغات	-3-3
6-3	آلات التوازن المتعددة الأسطح بالطرد المركزي	-3-3
7-3	آلات لف الأسلاك والمعدات المتصلة بها	-4-3
7-3	أجهزة مغناطيسية كهربائية لفصل النظائر	-5-3
7-3	المطيفات الكتليلية	-6-3

3-جيم- المواد

3- DAL- البرامج الحاسوبية

3- هاء- التكنولوجيا

محتويات المرفق

-4
معدات متعلقة بمصانع إنتاج الماء الثقيل
(بخلاف الأصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

	4-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات
1-4	-4-ألف-1 عبوات خاصة
1-4	-4-ألف-2 مضخات
1-4	-4-ألف-3 ممددات توربينية أو أطقم ضاغطات-ممددات توربينية

	4-باء- معدات الاختبار والانتاج
1-4	-4-باء-1 أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين ومجففات التلامس الداخلية
2-4	-4-باء-2- أعمدة تقطير الهيدروجين عند درجات حرارة منخفضة
2-4	-4-باء-3- محولات توليف الأمونيا أو وحدات التوليف

	4-جيم- المواد
3-4	4- DAL البرامج الحاسوبية
3-4	4- HAE التكنولوجيا

-5
معدات اختبار وقياس لاستحداث أجهزة متفجرة نووية

	5-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات
1-5	-5-ألف-1 صمامات المضاعفات الضوئية

	5-باء- معدات الاختبار والانتاج
1-5	-5-باء-1- مولدات الأشعة السينية الوميضية أو المعجلات الالكترونية النبضية
	-5-باء-2- أجهزة اطلاق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفيفة أو نظم اطلاق أخرى فائقة السرعة
2-5	-5-باء-3- كاميرات المرأة ذات الحركة الدورانية الميكانيكية
2-5	-5-باء-4- الكاميرات السريعة الالكترونية، والكاميرات المؤطرة والصممات والأجهزة الالكترونية
2-5	-5-باء-5- أجهزة متخصصة لإجراء التجارب الهيدرودينامية
3-5	-5-باء-6- مولدات نبضات ذات سرعة عالية

	5-جيم- المواد
4-5	5-DAL البرامج الحاسوبية
4-5	5-HAE التكنولوجيا

محتويات المرفق

مكونات الأجهزة المتفجرة

-6

6-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

1-6	المفجّرات ونظم البدء المتعددة النقاط	-6-ألف-1
1-6	أطقم الاطلاق ومولّدات نبضات التيار العالي المناظرة لها	-6-ألف-2
2-6	أجهزة التشغيل والتحويل	-6-ألف-3
3-6	مكثفات التفريغ النبضي	-6-ألف-4
3-6	نظم مولّدات النيوترونات	-6-ألف-5

3-6	6-باء- معدات الاختبار والانتاج
-----	---------------------------------------

6-جيـم- المواد

3-6	مواد أو مخاليل شديدة الانفجار	-6-جيـم-1
-----	-------------------------------	-----------

4-6	6- DAL- البرامج الحاسوبية
-----	----------------------------------

4-6	6- هـاء- التكنولوجيا
-----	-----------------------------

المعدات الصناعية -1

1-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

نواخذ التدريع الاشعاعي ذات الكثافة العالية (الزجاج الرصاصي أو غيره)، والاطارات المصممة خصيصا لها، التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

أ- تزيد مساحتها الباردة، على 0.09 متر مربع ؛

ب- وتزيد كثافتها على 3 غرام/سم^3 ؛

ج- ويبلغ سمكها 100 مم أو أكثر .

ملحوظة تقنية: في البند 1-ألف-1-أ، يعني مصطلح « المساحة الباردة »، مساحة المعاينة بالنافذة، المعرضة لأنى مستوى اشعاعي في التطبيق التصميمي.

الكاميرات التلفزيونية المقاومة للأشعاعات أو العدسات المستخدمة فيها، المصممة خصيصا أو أصلا لمقاومة الاشعاعات لكي تحمل جرعة اشعاعية اجمالية أكثر من $5 \times 10^4\text{ غراري (السلikon)}$ دون حدوث تدهور في التشغيل.

ملحوظة تقنية: يشير مصطلح غراري (السلikon) إلى الطاقة مقدرة بالجول في كل كيلوغرام تمتصه عينة من السليكون غير المدرع عند تعرضها لأشعاعات مؤينة.

«الروبوتات» و« أدوات الاستجابة النهائية» ووحدات التحكم على النحو التالي:

أ- «الروبوتات» أو « أدوات الاستجابة النهائية»، التي تتسم بأحدى الخصائص التاليتين:

-1 مصممة خصيصا لتتناسب مع معايير الأمان الوطنية المستخدمة في تداول المتفجرات الشديدة الانفجار (كاستيفاء معايير الكود الكهربائي للمتفجرات الشديدة الانفجار مثلما)؛

-2 أو المصممة خصيصا لتقاوم الاشعاعات، أو المقاومة للاشعاعات لتحمل جرعة اشعاعية اجمالية أكثر من $5 \times 10^4\text{ غراري (السلikon)}$ ، دون حدوث تدهور في التشغيل؛

ملحوظة تقنية: يشير مصطلح غرافي (السلikon) الى الطاقة مقدرة بالجول في كل كيلوغرام تمتثله عينة من السليكون غير المدرّع عند تعرضها لأشعاعات مؤينة.

بـ وحدات التحكم المصممة خصيصاً لتناسب مع أي من، الروبوتات، أو، أدوات الاستجابة النهائية، المحددة في البند 1-ألف-3-أ.

ملحوظة: البند 1-ألف-3- لا يسري على الروبوتات المصممة خصيصاً للتطبيقات الصناعية غير النووية مثل حجرات طلاء السيارات.

ملحوظة تقنية: 1- الروبوتات

في البند 1-ألف-3- يعني ، الروبوت ، آلية مناولة قد تكون من النوع الذي يعمل في مسار متواصل أو من النوع الذي يصل بين نقطة وأخرى، وقد تستخدم "أجهزة استشعار" وتتميز بجميع الخصائص التالية:

(أ) متعددة الوظائف؛

(ب) قادرة على وضع المواد أو الأجزاء أو العينات أو الأجهزة الخاصة في أماكنها أو توجيهها من خلال حركات متغيرة في حيز ثلاثي الأبعاد؛

(ج) وتضم ثلاثة أو أكثر من أجهزة المؤازرة ذات المنظومات ذاتية الارجاع أو المفتوحة التي قد تشمل محركات تدريج؛

(د) ولها "قابلية للبرمجة ميسرة للمستفيدين" بواسطة طريقة التعليم/الاسترجاع أو بواسطة حاسوب الكتروني يمكن أن يكون جهازاً للتحكم بمنطق قابل للبرمجة، أي دون تدخل ميكانيكي.

الحاشية 1:

في التعريف المذكور أعلاه تعني ، أجهزة الاستشعار ، مكاشيف الظواهر الطبيعية ، التي يكون خرجها قادراً (بعد تحويله إلى إشارة يمكن لوحدة التحكم تفسيرها) على توليد "برامج" أو تعديل التعليمات المبرمجة أو البيانات "البرنامجية" العددية . ويشكل ذلك أجهزة الاستشعار ، المزودة بقدرات للرؤية الآلية ، أو التصوير بالأشعة دون الحمراء ، أو التصوير الصوتي ، أو الحس باللمس ، أو قياس المواقع بالقصور الذاتي ، أو تحديد المدى البصري أو الصوتي ، أو قياس القوة أو عزم اللّي.

الحاشية 2:

في التعريف المذكور أعلاه تعني ، قابلية للبرمجة ميسّرة للمستفيدين ، الوسيلة التي تتتيح للمستفيد ادخال "برامج" أو تعديليها أو الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى غير ما يلي:

(أ) اجراء تغيير مادي في شبكة الأسلام أو الوصلات المشتركة؛

(ب) أو وضع ضوابط وظيفية، بما في ذلك ادخال بارات.

الحاشية 3:

التعریف المذکور أعلاه لا یشمل الأجهزة التالية:

- (ا) آليات المناولة التي لا يمكن التحكم فيها الا يدوياً أو بمشغل عن بعد؛
- (ب) آليات مناولة ثابتة التواتر، وهي أجهزة تحريك أوتوماتية تعمل وفقاً لحركات مبرمجة مثبتة ميكانيكياً. و "البرنامج" مقيد ميكانيكياً بأدوات وقف ثابتة مثل المسامير أو الكامات. والتواترات الحركية و اختيار المسارات أو الزوايا غير قابلة للتغيير أو التبديل بالوسائل الميكانيكية أو الالكترونية أو الكهربائية؛
- (ج) آليات المناولة المتغيرة التواتر المحكومة ميكانيكياً، وهي أجهزة تحريك أوتوماتية تعمل وفقاً لحركات مبرمجة مثبتة ميكانيكياً. و "البرنامج" مقيد ميكانيكياً بأدوات وقف ثابتة، ولكنها قابلة للتعديل، مثل المسامير أو الكامات. والتواتر الحركي و اختيار المسارات أو الزوايا قابلان للتغيير في إطار النمط "البرمجي" الثابت. وتجري عن طريق عمليات ميكانيكية فقط، التغييرات أو التعديلات في النمط "البرمجي" (كتغيير المسامير أو تبديل الكامات مثلاً) في واحد أو أكثر من محاور الحركة؛
- (د) آليات المناولة المتغيرة التواتر غير المحكومة بأجهزة مؤازرة، وهي أجهزة تحريك أوتوماتية تعمل وفقاً لحركات مبرمجة مثبتة ميكانيكياً. و "البرنامج" متغير ولكن التواتر يحدث فقط بواسطة الاشارة الثنائية المنبعثة من أجهزة كهربائية ثنائية مثبتة ميكانيكياً أو من أجهزة وقف قابلة للتعديل؛
- (هـ) أوناش الرص (Stacker cranes) المعروفة بوصفها نظم مناولة بالآدائيات الديكارتية مصنوعة كجزء لا يتجزأ من الصنوف العمومية لصناديق التخزين ومصممة للوصول إلى محتويات تلك الصناديق أما للتخزين أو للاسترداد.

-2- أدوات الاستجابة النهائية ،

في البند 1-الف-3 "أدوات الاستجابة النهائية" هي القوابض و "وحدات التزويد بالعَدَد اللازِمة النشطة" وغيرها من العِدَاد المرتبطة بالصفحة الفاعلية الموجودة في نهاية نراع التحكم "الروبوت".

حاشية:

في التعريف المذكور أعلاه، "وحدات التزويد بالعَدَد اللازِمة النشطة" هي جهاز لتزويد قطعة الشغل بقدرة محركة أو طاقة معالجة أو استشعار.

1-ألف-4-

آليات المناولة عن بعد التي يمكن أن تستخدم لأداء أعمال مطلوب تنفيذها عن بعد فيما يتعلق بعمليات الفصل الكيميائي الاشعاعي أو الخلايا الساخنة، التي تتسم بأي من الخصائص التالية:

- قدرة على النفاذ بعمق ٥٠ متر أو أكثر في جدار خلية ساخنة (عملية اختراق الجدار)؛
- أو قدرة على العبور فوق قمة جدار خلية ساخنة سمكه ٥٠ متر أو أكثر (عملية العبور فوق الجدار).

ملحوظة تقنية: آليات المناولة عن بعد تنقل أعمال المشغل البشري إلى نراغ التشغيل عن بعد والأداة النهاية. ويمكن أن تكون من نوع الآليات التي يمكن تشغيلها بصورة مباشرة (master/slave)، أو عن طريق نراغ توجيه، أو باستخدام لوحة مفاتيح (master/slave).

1-باء-

معدات الاختبار والانتاج

1-باء-1

آلات مولدة للتدفق (flow-forming) وآلات مولدة للحركة الدورانية (spin-forming) قادرة على أداء وظائف توليد التدفق، وقوالب تشكيل، مسرودة على النحو التالي:

- آلات تتسم بالخصائص التاليتين:
 - 1 مزوّدة بثلاث بكرات (عاملة أو موجهة) أو أكثر؛
 - 2 ويمكن وفقاً للمواصفات التقنية التي يضعها المنتج- تزويدها بوحدات "تحكم عددي" أو بجهاز تحكم حاسوبي؛
- بـ قوالب تشكيل للأجهزة الدُّوَارَة مصممة من أجل تشكيل الأجهزة الدُّوَارَة الاسطوانية التي يتراوح قطرها الداخلي بين ٧٥ مم و٤٠٠ مم.

ملحوظة: البند 1-باء-1-أ- يتضمن الآلات المزودة ببكرة وحيدة مصممة من أجل تغيير شكل المعدن علاوة على بكرتين ثانويتين يرتکز عليهما قالب التشكيل، لكنهما لا تشاركان مشاركة مباشرة في عملية تغيير الشكل.

الآلات المكنية التالية الازمة لازالة أو قطع المعادن أو الخزفيات أو التركيبات الأخرى، والتي يمكن تزويدها، وفقاً للمواصفات التقنية للمنتج، بأجهزة الكترونية لأغراض "التحكم الكنتوري" في محورين أو أكثر في آن واحد:

حاشية: فيما يخص وحدات "التحكم العددي" التي يجري التحكم فيها عن طريق "البرامج الحاسوبية" المتصلة بها، انظر البند 1-دال-3.

أ- الآلات المكنية المستخدمة في الخراطة التي تكون فيها "دقة تحديد الموضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التعادل، أكثر (أقل) من 6 ميكرومتر طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988) على امتداد أي محور خطى (التحديد الموضعي الشامل)، وذلك في الآلات القابلة لأقطار مكنية تزيد على 35 مم؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-2-أ على مكبات خراطة القصبان (المخارط السويسرية)، المقصورة على التشغيل المكنى لمغذيات القصبان، اذا كان أقصى قطر للقضيب يساوي أو يقل عن 42 مم ولا تتوافق فيها القدرة على تركيب الأظرف. وقد تتوافق في الآلات قدرات الثقب وأو الطحن بالنسبة لأجزاء التشغيل المكنى التي تقل أقطارها عن 42 مم.

ب- الآلات المكنية المستخدمة في التفريز، والتي تتسم بأي من الخصائص التالية:

-1 تكون "دقة تحديد الموضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التعادل، أكثر (أقل) من 6 ميكرومتر طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988) على امتداد أي محور خطى (تحديد موضعي شامل)؛

-2 أو لها محوران دواران كنتوريان أو أكثر؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-2-ب- على مكبات التفريز التي تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 المسافة التي يقطعها المحور (س) أكثر من 2 م؛

-2 و"دقة التحديد الموضعي" الشامل على المحور (س) أقل (أكثر) من 30 ميكرومتر طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988).

ج- الآلات المكنية المستخدمة في التجليخ، والتي تتسم بأي من الخصائص التالية :

-1 تكون "دقة تحديد الموضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التعادل، أكثر (أقل) من 4 ميكرومتر طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988) على امتداد أي محور خطى (تحديد موضعي شامل)؛

-2 أو لها محوران دواران كنتوريان أو أكثر؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-2-ج- على مكبات التجلیخ التالية:

-1 مكبات التجلیخ الاسطوانية الخارجية والداخلية والخارجية-الداخلية التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

أ- مقصورة على التجلیخ الاسطوانی؛

ب- أقصى قطر أو طول خارجي لقطعة الشغل يبلغ 150 مم؛

ج- لها محوران كحد أقصى من المحاور التي يمكن تنسيقها في آن واحد لأغراض "التحكم الکنتوری"؛

د- وبدون محور (ج) کنتوری؛

-2 الجلاخات المزروءة بدلائل تشغيل التي تقتصر محاورها على (س) و(ص) و(ج) و(أ)، حيث يستخدم المحور (ج) لابقاء حجر التجلیخ في حالة طبيعية بالنسبة لمسطح التشغيل، ويشكل المحور (أ) بحيث يتمكن من جلخ الكامات البرميلية؛

-3 آلات التجلیخ المکنية أو آلات القطع المزروءة "برنامجه حاسوبی" مصمم خصيصا لانتاج العدد أو القواطع؛

-4 مكبات تجلیخ الأعمدة المرفقة أو أعمدة الحدبات.

د- آلات التفريغ الكهربائي التي لا تغذي بالأسلاك والتي لها محوران دواران كنتوريان أو أكثر ويمكن تنسيقها في آن واحد لأغراض "التحكم الکنتوری".

ملحوظة: يجوز استخدام مستويات معينة "دقة تحديد المواقع"، تشقق في اطار الاجراءات التالية من القياسات التي تجري طبقا للمعيار ISO 230/2 (1988) أو المكافئات الوطنية، بدلًا من اختبارات الآلات الفردية بالنسبة لكل نموذج آلة مکنية، اذا ما تم توفيرها للسلطات الوطنية قبلتها.

تشنق "دقة تحديد المواقع" المعينة على النحو التالي:

-1 تختار خمس آلات من نموذج يراد تقييمه؛

- 2 تفاصيل قيمة المحور الخطي طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988)؛
- 3 تحديد قيمة الدقة (A) بالنسبة لكل محور في كل آلية. ويرد وصف طريقة حساب قيمة الدقة في المعيار ISO 230/2 (1988)؛
- 4 تحديد قيمة الدقة المتوسطة لكل محور. وتصبح هذه القيمة المتوسطة هي "دقة تحديد المواقع" المعينة لكل محور بالنسبة للنموذج (\hat{A}_x, \hat{A}_y)؛
- 5 بما أن البند 1-باء-2- يشير إلى كل محور خططي، فإنه سيكون هناك عدد من قيم "دقة تحديد المواقع" المعينة يماثل عدد المحاور الخططية؛
- 6 إذا بلغت "دقة تحديد المواقع" المعينة لأي محور آلية مكنية لا تسري عليها البنود 1-باء-2-أ- أو 1-باء-2-ب- أو 1-باء-2-ج- 6 ميكرومتر أو أكثر (أقل) بالنسبة لمكانت التجليخ، و 8 ميكرومتر أو أكثر (أقل) بالنسبة لمكانت التفريز والخراطة، طبقاً للمعيار ISO 230/2 (1988) في الحالتين، يشترك إعادة التثبيت من مستوى الدقة في القياس مرة كل ثمانية عشر شهراً.
- ملاحظات تقنية:**
- 1- تسمية المحاور تتم وفقاً للمعيار الدولي ISO 841 ، "محور آلات التحكم العادي والتسمية الحركية".
 - 2- المحاور الدوارية الكنتوريّة المتوازية الثانوية التي يكون خطها المركزي موازياً للمحور الأساسي الدوار لا تحسب ضمن العدد الإجمالي للمحاور الدوارية الكنتوريّة.
 - 3- المحاور الدوار لا تعني بالضرورة أنها تدور حول 360 درجة. والمحور الدوار يمكن تشغيله بأداة خطية كاللوليب أو الجريدة المسننة والترس.
- آلات أو أجهزة أو نظم التفتيش البعدية، ترد على النحو التالي:
- أ- آلات التفتيش البعدية المراقبة حاسوبياً أو عديماً والتي تتسم بالخصائص التاليتين:
- 1- ذات محورين أو أكثر؛
 - 2- "لا محققة قياس" بطول بعدي واحد تساوي (1+L/1000) ميكرومتر أو يزيد (يقل) عنها. وتخبر بمسبار "بدقة" تزيد (تقل) عن 2ر0 ميكرومتر (ل تمثل الطول المقيس بالملليمترات) (المرجع: الجزءان 1 و 2 من 2617 VDI/VDE)؛

ب- أجهزة قياس الازاحة الخطية على النحو التالي:

-1 نظم القياس من النوع غير الملائم "تحليل" يساوي أو يزيد (يقل) عن 2ر0 ميكرومتر في حدود مدى قياس أقصاه 2ر0 مم؛

-2 نظم المحولات التفاضلية المتغيرة الخطية (LVDT) التي تتسم بالخصائص التاليتين:

أ- "خطية" تساوي أو تزيد (تقل) عن 1ر0% في حدود مدى قياس أقصاه 5 مم؛

ب- وانحراف يساوي أو يزيد (يقل) عن 1ر0% في اليوم في درجات الحرارة القياسية المحيطة بغرفة الاختبار التي تبلغ $1 \pm$ كلفن؛

-3 نظم القياس التي تتسم بالخصائص التاليتين:

أ- تحتوي على "ليزر"؛

ب- وتحتفظ لمدة 12 ساعة على الأقل، في مدى حرارة يعادل $1 \pm$ كلفن، ودرجات حرارة قياسية وضغط قياسي؛

-1 بقدرة "تحليل" يتجاوز نطاقها الكامل بـ 1ر0 ميكرومتر أو يزيد،

-2 و "لا محققة قياس" تساوي أو تزيد (تقل) عن (2ر0 + ل/2000) ميكرومتر (ل تمثل الطول المقيس بالملليمترات)؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-3-ب-3- على منظومات قياس التداخل بدون ارجاع ذاتي أو مفتوح، والتي تحتوي على "ليزر" لقياس أخطاء الحركة الانزلاقية للآلات المكنية أو آلات التفتيش البعدي أو مثيلاتها من المعدات.

ملحوظة تقنية: في البند 1-باء-3-ب، تعني "الازاحة الخطية" تغير المسافة بين مسبار القياس والجسم المقيس.

ج- أجهزة قياس زاوية ذات "انحراف موضعي زاوي" يساوي أو يزيد (يقل) (يزيد) عن 0ر00025 درجة؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-3-ج- على الأجهزة البصرية، مثل موجهات الأشعة الأوتوماتية، التي تستخدم الضوء الموجي لكشف الازاحة الزاوية للمرايا.

د- نظم التفتيش الزاوي الخطى المتزامن للأغلفة نصف الكروية، التي تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 "لا محقيقة قياس" بطول أي محور خطى تساوي أو تزيد (نقل) عن 3 ميكرومتر لكل 5 مم؛

-2 و "انحراف موضعی زاوي" يساوي أو يقل عن 0.02 درجة.

-1 يشمل البند 1-باء-3- الآلات المكنية التي يمكن استخدامها كآلات قياس اذا كانت تستوفي أو تتجاوز المعايير المخصصة لوظيفة آلات القياس. ملحوظتان:

-2 تخضع الآلات الوارد ذكرها في البند 1-باء-3- للضوابط اذا كانت تتجاوز العتبة المحددة في أي موضع ضمن مداها التشغيلي.

-1 يرد وصف المسبار المستخدم في تحديد لا محقيقة القياس لنظام تفتيش بعدي في الأجزاء 2 و 3 و 4 من (VDI/VDE/ 2617).

ملحوظتان تقييمات:

-2 جميع بارامترات قيم القياس في هذا البند تمثل قيمة بالزائد/الناقص، أي لا تمثل النطاق الاجمالي.

أفران حثية محسومة الضغط الجوي (خوائية أو تعمل بغاز خامل)، ومنابع القدرة المستخدمة فيها، تسرد على النحو التالي:

أ- أفران تتسم بجميع الخصائص التالية.

-1 قادرة على العمل في درجات حرارة تتجاوز 1123 كلفن (850 درجة مئوية)؛

-2 ومجهمزة بملفات حثية قطرها 600 مم أو أقل؛

-3 ومصممة على أساس قدرة دخل تبلغ 5 كيلوواط أو أكثر؛

ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-4-أ على الأفران المصممة لتجهيز رفاقات أشباح الموصلات.

ب- منابع قدرة، تعمل بقدرة خرج محددة تبلغ 5 كيلوواط أو أكثر، مصممة خصيصا للأفران المحددة في البند 1-باء-4-أ.

1-باء-5: مكابس متوازنة التضاغط، والمعدات المتصلة بها، تسرد على النحو التالي:

أ- مكابس متوازنة التضاغط، تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 قادرة على احداث ضغط شغل بحد أقصى 69 ميغابسكال أو أكثر؛

-2 ولها تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز 152 مم؛

ب- صبغات وقوالب وضوابط مصممة خصيصاً لـ المكابس المتوازنة الضغط، المذكورة في البند 1-باء-5-أ.

ملحوظتان تقنيتان: 1- في البند 1-باء-5 "مكابس متوازنة التضاغط" تعني معدات لها القدرة على تكييف الضغط داخل تجويف مغلق عن طريق مختلف الوسائل (كالغازات، أو السوائل، أو الجزيئات الصلبة أو ما إلى ذلك ...) لاحادث ضغط متساو في جميع الاتجاهات داخل التجويف على قطعة الشغل أو المادة.

2- في البند 1-باء-5 البعد الداخلي للحجرة هو بعد الحجرة التي يتم فيها بلوغ درجة حرارة الشغل وضغط الشغل ولا تشمل التثبيتات. وتكون قيمة هذا البعد هي أصغر القيمتين التاليتين: القطر الداخلي لحجرة الضغط أو القطر الداخلي لحجرة الفرن المعزولة، ويتوقف ذلك على أي حجرة من الاثنين تقع داخل الأخرى.

نظم ومعدات وتكوينات تتعلق بالاختبارات الاهتزازية، تسُرد على النحو التالي:

أ- نظم اختبارات اهتزازية كهروдинامية، تتسم بجميع الخصائص التالية:

-1 تستخدم تقنيات التحكم بواسطة الارجاع الذاتي أو المفتوح وتتضمن وحدة تحكم رقمية؛

-2 وهي قادرة على توليد اهتزازات يصل جذر متوسط مربعات سرعتها إلى 10 ج أو أكثر بين 20 هرتز و 2000 هرتز؛

-3 قادرة على توليد قوة تبلغ شدتها 50 كيلونيوتن أو أكثر، مقيسة على لوحة كاشفة؛

ب- وحدات تحكم رقمية مدمجة مع "برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً من أجل الاختبارات الاهتزازية، في ظل نطاق تردد فعلي يزيد عن 5 كيلوهرتز وعلى أساس أن التصميم يلائم النظم المحددة في البند 1-باء-6-أ؛

ج- داسرات اهتزازية (وحدات رجّاجة)، مجهزة أو غير مجهزة بمضمومات مرتبطة بها، قادرة على توليد قوة تبلغ 50 كيلونيوتن أو أكثر مقيسة على "لوحة كاشفة"؛ وصالحة للاستخدام مع الأجهزة المذكورة في البند 1-باء-6-أ؛

د- هيكل داعمة للقطع الاختبارية ووحدات الكترونية مصممة بحيث تدمج الوحدات الرجّاجة المتعددة في نظام رجّاج كامل قادر على توليد قوة مدمجة فعلية تبلغ 50 كيلونيوتن أو أكثر

مقيسة على "لوحة كاشفة"- وهي هياكل ووحدات صالحة للاستخدام مع النظم المذكورة في البند 1-باء-6-أ.

ملحوظة تقنية: في البند 1-باء-6-تعني، لوحة كاشفة، لوحة مسطحة، أو سطحا، بلا ثبيبات أو تركيبات.

أفران السبك وصهر المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط الجوي والمعدات المتصلة بها، وتسرد على النحو التالي:

أ- أفران السبك ومعدات اعادة الصرير القوسية التي تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 تترواح ساعات الكتروداتها القابلة للاستهلاك ما بين 1000 سم³ و 20 000 سم³؛

-2 وقادرة على العمل في درجات حرارة انصهار تتجاوز 1973 كلفن (1700 درجة مئوية)؛

ب- أفران الصرير بالأشعة الالكترونية وأفران صهر وتذرية البلازما، التي تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 تعمل بقدرة 50 كيلوواط أو أكثر؛

-2 وقادرة على العمل في درجات حرارة انصهار تتجاوز 1473 كلفن (1200 درجة مئوية)؛

ج- نظم رصد ومراقبة حاسوبية مصممة بشكل خاص لأي من الأفران المذكورة في البند 1-باء-7-أ أو 1-باء-7-ب.

1-جيم- المواد

لا يوجد

1- DAL- البرامج الحاسوبية

1-DAL-1- "برامج حاسوبية" مصممة خصيصا بغضون "استخدام" المعدات المذكورة في البند 1-ألف-3 أو 1-باء-1- أو 1-باء-3 أو 1-باء-5 أو 1-باء-6-أ- أو 1-باء-6-ب- أو 1-باء-6- DAL- أو 1-باء-7-.

تشمل "البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصا للنظم المذكورة في البند 1-باء-3-د- "برامج حاسوبية" للقياسات المتزامنة للسمك الجداري والكتور.

- 1-دال-2- "برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدلة بغرض "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات المذكورة في البند 1-باء-2.
- 1-دال-3- "برامج حاسوبية" لأي توليفة من الأجهزة الالكترونية أو نظام يتيح عمل مثل هذا الجهاز (هذه الأجهزة) كوحدة "تحكم عددي" قادرة على التحكم في خمسة محاور مستكملة أو أكثر يمكن تنسيقها على نحو متزامن لأغراض "التحكم الكنتوري".
- ملحوظتان: -1 تخضع "البرامج الحاسوبية" للضوابط سواء جرى تصديرها على نحو منفصل أو كانت تكمن في وحدة "تحكم عددي" أو أي جهاز أو نظام الكتروني.
- 2 لا تسرى أحكام البند 1-دال-3- على "البرامج الحاسوبية المصممة خصيصاً أو المعدلة بواسطة صانع وحدة التحكم أو الآلة المكنية لتشغيل آلة مكنية غير مذكورة في البند 1-باء-2.

1-هاء- التكنولوجيا

- 1-هاء-1- "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخص "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 1-ألف- إلى 1-دال.

المواد -2

-2-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

-1-ألف- بوتفقات مصنوعة من مواد مقاومة للمعادن الاكتنينية السائلة، على النحو التالي:

أ- بوتفقات تقسم بالخصائص التالية:

-1- سعة تتراوح ما بين 150 سم³ (150 ملليلتر) و 8000 سم³ (8 لترات)؛

-2- ومصنوعة أو مطلية باحدى المواد التالية بنسبة نقاوة تبلغ 98% من وزنها أو أكثر:

أ- فلوريد الكالسيوم؛

ب- أو زركونات الكالسيوم (الميتازركونات)؛

ج- أو كبريتيد السيريوم؛

د- أو أكسيد الأربيوم (الأربيا)؛

هـ- أو أكسيد الاهفنيوم (الاهفنيا)؛

و- أو أكسيد المغنسيوم؛

ز- أو سبيكة نيوبيوم-تitanium- تتجسنت نيتريدية (حوالي 50% نيوبيوم، و 30% تيتانيوم و 20% تتجسنت)؛

ح- أو أكسيد اليتريوم (يتريا)؛

طـ- أو أكسيد الزركونيوم (زركونيا).

ب- بوتفقات تقسم بالخصائص التالية:

-1- سعة تتراوح ما بين 50 سم³ (50 ملليلتر) و 2000 سم³ (2 لتر)؛

-2- ومصنوعة أو مبطنة بالتنالوم، بنسبة نقاوة تبلغ 99% من وزنها أو أكثر؛

ج- بوتفقات تقسم بجميع الخصائص التالية:

-1- سعة تتراوح ما بين 50 سم³ (50 ملليلتر) و 2000 سم³ (2 لتر)؛

-2 و مصنوعة أو مبطنة بالتنالوم، بنسبة نقاوة تبلغ 98% من وزنها أو أكثر؛

-3 و مطالية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنالوم، أو أي خليط من تلك المركبات.

2-ألف-2 مواد حفارة بلاتينية مصممة خصيصاً أو معدة لتشجيع تفاعل تبادل نظير الهيدروجين بين الهيدروجين والماء لاسترداد التريتيوم من الماء الثقيل أو لانتاج الماء الثقيل.

2-ألف-3 هياكل مركبة على شكل أنابيب تتسم بالخاصيّتين التاليتين:

أ- قطر داخلي يتراوح ما بين 75 و 400 مم؛

ب- و مصنوعة من أي من "المواد اليفية أو الخيطية" المذكورة في البند 2-جيم-7-أ- أو مواد التقوية التمهيدية الكربونية، المذكورة في البند الفرعي 2-جيم-7-ج.

2-باء- معدات الاختبار والانتاج

2-باء-1 مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصها، على النحو التالي:

أ- مرافق أو مصانع انتاج التريتيوم أو استرداده أو استخلاصه أو تركيزه أو تناوله؛

ب- المعدات اللازمة لمرافق أو مصانع التريتيوم، على النحو التالي:

1- وحدات تبريد الهيدروجين أو الهيليوم القادرة على التبريد لدرجات تصل إلى 23 كلفن (-250 درجة مئوية) أو أقل، مع قدرة على التخلص من الحرارة تتجاوز 150 واط؛

2- نظم تخزين أو تغذية نظير الهيدروجين باستخدام هيدريدات المعادن بوصفها وسائل التخزين أو التغذية.

2-باء-2 مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والمعدات التي تخصها، على النحو التالي:

أ- مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم؛

ب- المعدات اللازمة لفصل نظائر الليثيوم، على النحو التالي:

1- أعمدة مغلفة لتبادل السوائل، مصممة خصيصاً لملمع الليثيوم؛

2- مضخات لملمع الزئبق أو الليثيوم؛

المواد	-جيم-2
سبائك الألومنيوم التي تتسم بالخصائص التالية:	-جيم-1
<p>أ- قادرة على مقاومة شد نهائية تبلغ 460 ميغابسكال أو أكثر في درجة حرارة 293 كلفن (20 درجة مئوية)؛</p> <p>ب- وفي شكل أنابيب أو أشكال صلبة اسطوانية (بما في ذلك السبائك المشكّلة) بقطر خارجي يتتجاوز 75 مم.</p>	-جيم-1
<u>ملحوظة تقنية:</u> في البند 2-جيم-1، عبارة "قادرة على" تشمل سبائك الألومنيوم قبل المعالجة الحرارية أو بعدها.	-جيم-1
معدن البريليوم، والسبائك التي يحتوي وزنها على أكثر من 50% بريليوم، ومركبات البريليوم ومصنوعاتها، ونفايات أو خردة أي مما سبق.	-جيم-2
<u>ملحوظة:</u> لا يسري البند 2-جيم-2 على ما يلي:	-جيم-2
<p>أ- الفتحات المعدنية لآلات الأشعة السينية؛ أو لأجهزة تسجيل النشاط الإشعاعي في حفر التنقيب؛</p> <p>ب- أنواع من الأكسيد على أشكال مصنعة أو شبه مصنعة، ومصممة خصيصاً لأجزاء المكونات الإلكترونية أو كطبقات تحتية للدواير الإلكترونية؛</p> <p>ج- البريل (سيليكات البريليوم والألومنيوم) على شكل زمرد أو زبرجد.</p>	-جيم-2
<u>البزموت الذي يتسم بالخصائص التالية:</u>	-جيم-3
<p>أ- نسبة نقافة 99% من وزنه أو أكثر؛</p> <p>ب- وتحتوي على أقل من 10 أجزاء في المليون من وزنه من الفضة.</p>	-جيم-3
البورون المثري نظيريا بالبورون-10 بمعدل يتتجاوز النسبة الطبيعية لوفرته النظائرية، على النحو التالي: البورون الابتدائي، والمركبات، أو المخلوط التي تحتوي على البورون، أو المنتجات المصنوعة منها، أو نفايات أو خردة أي من المواد السابقة.	-جيم-4

ملحوظة: في البند 2-جيم-4، تشمل المخالفات التي تحتوي على البورون المواد المحملة بالبورون.

ملحوظة تقنية: النسبة الطبيعية للوفرة النظائرية للبورون-10 هي 5% تقريباً من وزنه (بنسبة 20% نرات).

2-جيم-5-

الكالسيوم الذي يتسم بالخصائص التاليتين:

أ- يحتوي على أقل من 1000 جزء في المليون من وزنه من الشوائب المعدنية بخلاف المغنسيوم؛

ب- و يحتوي على أقل من 10 أجزاء في المليون من وزنه من البورون.

2-جيم-6-

ثالث فلوريد الكلور.

2-جيم-7-

"مواد ليفية أو خيطية"، ومواد تقوية تمييزية، على النحو التالي:

أ- مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أرميدية تتسم بأي من الخصائص التاليتين:

-1 لها "معامل نوعي" مقداره 7×10^6 متر أو أكثر؛ أو

-2 ذات "مقاومة شد نوعية" مقدارها 23×10^4 متر أو أكثر؛

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-7-أ على "المواد الليفية أو الخيطية" الأرميدية التي تحتوي على 25% من وزنها أو أكثر من محور ألياف سطحي يعتمد على الأستر.

ب- أو "مواد ليفية أو خيطية" زجاجية تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 لها "معامل نوعي" مقداره 18×10^6 متر أو أكثر؛

-2 و "مقاومة شد نوعية" مقدارها 62×10^4 متر أو أكثر؛

ج- "أوبار" متصلة مشربة بالراتينج المصلد بالحرارة، أو "فتيل مسحوبة" أو "تسالات" أو "شرائط" عرضها 15 مم أو أقل (مواد تقوية تمييزية)، مصنوعة من "المواد الليفية أو الخيطية" الكربونية أو الزجاجية المذكورة في البند 2-جيم-7-أ أو البند 2-جيم-7-ب.

ملحوظة تقنية: يشكل الراتينج النسيج الغشائي للمركب.

ملحوظتان تقنيتان: 1- في البند 2-جيم-7- "المعامل النوعي" هو معامل "ينج" بالنيوتزن/متر مربع مقسوما على الوزن النوعي بالنيوتزن/متر مكعب عندما يقاس في درجة حرارة 296 ± 2 كلفن (23 ± 2 درجة مئوية) ورطوبة نسبية قدرها 50%.

2- في البند 2-جيم-7- "مقاومة الشد النوعية" هي مقاومة الشد النهائية بالنيوتزن/متر مربع مقسومة على الوزن النوعي بالنيوتزن/متر مكعب عندما يقاس في درجة حرارة 296 ± 2 كلفن (23 ± 2 درجة مئوية) ورطوبة نسبية قدرها 50%.

2-جيم-8- معادن الهفينيوم، والسبائك التي تزيد نسبة الهفينيوم فيها على 60% من وزنها، ومركبات الهفينيوم التي تزيد نسبة الهفينيوم فيها على 60% من وزنها، والمنتجات المصنوعة منها، ونفايات أو خردة أي من المواد السابقة.

2-جيم-9- الليثيوم المترى نظيريا بالليثيوم-6 بمعدل أعلى من النسبة الطبيعية لوفرته الناظرية والمنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على ليثيوم مترى، على النحو التالي: الليثيوم الابتدائي، أو السبائك، أو المركبات، أو المخاليط التي تحتوي على ليثيوم، أو المنتجات المصنوعة منها، أو نفايات أو خردة أي من المواد السابقة.

ملحوظة: لا تسري الضوابط الواردة في البند 2-جيم-9- على أجهزة قياس الجرعات بالوميض الحراري.

ملحوظة تقنية: النسبة الطبيعية لوفرة الناظرية للبيثيوم-6 هي 56% تقريبا من وزنه (بنسبة 57% نرات).

2-جيم-10- المغسيوم الذي يتسم بالخصائص التاليتين:

أ- أقل من 200 جزء في المليون من وزنه من الشوائب المعدنية بخلاف الكالسيوم؛

ب- و يحتوي على أقل من 10 أجزاء في المليون من وزنه من البورون.

فولاذ التقوية، القادر على مقاومة شد نهائية مقدارها 2050 ميجابسكال أو أكثر في درجة حرارة 293 كلفن (20 درجة مئوية).

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-11- على الأشكال التي تبلغ جميع أبعادها الخطية 75 مم أو أقل.

ملحوظة تقنية: في البند 2-جيم-11- عبارة " قادر على" تشمل فولاذ التقوية قبل المعالجة الحرارية أو بعدها.

2-جيم-12- الراديوم-226، وسبائك الراديوم-226 ومركبات الراديوم-226، والمخاليط التي تحتوي على الراديوم-226، والمنتجات المصنوعة منها، والمنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أي من المواد السابقة.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-12- على ما يلي:

- أ- المطابق الطبي؛
- ب- المنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أقل من 37 ر0 غيغابكريل من الراديوم-226.

2-جيم-13- سبائك التيتانيوم التي تقسم بالخاصيتين التاليتين:

- أ- القادرة على مقاومة شد نهائية مقدارها 900 ميغابسكال أو أكثر ، في درجة 293 كلفن (20 درجة مؤوية)؛

ب- وفي شكل أنابيب أو أشكال صلبة اسطوانية (بما في ذلك السبائك المشكّلة) بقطر خارجي يتجاوز 75 مم.

ملحوظة تقنية: في البند 2-جيم-13- عبارة "قادرة على" تشمل سبائك التيتانيوم قبل المعالجة الحرارية أو بعدها.

2-جيم-14- التجستن وكربيد التجستن والسبائك التي يحتوي وزنها على أكثر من 90% تجستن التي تقسم بالخاصيتين التاليتين:

- أ- بأشكال ذات تماثل اسطواني أجوف (بما في ذلك الأجزاء الاسطوانية) بقطر داخلي يتراوح بين 100 مم و 300 مم؛
- ب- وبكتلة أكبر من 20 كيلوغرام.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-14- على المنتجات المصنوعة المصممة خصيصا لاستخدامها كأوزان أو كموجهات لأنشعة غاما.

2-جيم-15- الزركونيوم الذي يقل محتوى الهفينيوم فيه مقاسا بالوزن- عن 1 جزء هفينيوم الى 500 جزء زركونيوم، على النحو التالي: معادن أو سبائك يزيد وزن الزركونيوم فيها عن 50%， ومركبات ومنتجات مصنوعة منها؛ ونفايات أو خردة أي من المواد السابقة.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-15- على الزركونيوم الموجود على شكل رقائق معدنية بسمك يبلغ 10 ر0 مم أو أقل.

2-جيم-16

مسحوق النيكل ومعدن النيكل المسامي، على النحو التالي:

حاشية: فيما يخص مساحيق النيكل المعدة خصيصاً لصنع موائع انتشار الغازات، أنظر الوثيقة INFCIRC/254/ Part 1 (بصيغتها المعدلة).

أ- مسحوق النيكل الذي يتسم بالخاصيتين التاليتين:

-1 المسحوق الذي يبلغ محتوى نقاء النيكل فيه 99% من وزنه أو أكثر؛

-2 و لا يتجاوز حجم الجسيم المتوسط فيه 10 ميكرومتر حسب معيار ASTM B 330 ؛

ب- معدن النيكل المسامي المنتج من المواد المذكورة في البند 2-جيم-16-أ.

ملحوظة: لا تسرى الضوابط الواردة في البند 2-جيم-16- على ما يلي:

أ- مساحيق النيكل الخيطية؛

ب- ألواح النيكل المعدنية أحادية المسام التي تبلغ مساحة اللوح فيها 1000 سم² أو أقل.

ملحوظة تقنية: يقصد بالبند 2-جيم-16-ب- المعادن المسامية التي تتكون عن طريق دمج المادة الموجدة في 2-جيم-16-أ- وتلبيدها لتكوين مادة معدنية ذات مسام دقيقة تترابط في كل أجزاء الهيكل.

2-جيم-17

التربيتيوم، ومركبات التربيتيوم، وخلط من هذه المركبات المحتوية على التربيتيوم التي تتجاوز نسبة ذرات التربيتوم إلى الهيدروجين فيها على 1 جزء في ألف والمنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أي منها.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-17 على المنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أقل من 48 × 10³ غiga بكريل من التربيتوم.

2-جيم-18

الهيليوم-3، والمواد المخلوطة التي تحتوي على الهيليوم-3 والمنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أي من المواد المذكورة آنفاً.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-18 على المنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أقل من 1 غرام من الهيليوم-3.

2-جيم-19- النويدات المشعة الباعثة لأشعة ألفا التي يبلغ عمرها النصفي 10 أيام أو أكثر ولكنه يقل عن 200 سنة،
بالأشكال التالية:

أ- النويدات العنصرية؛

بـ- المركبات التي يبلغ اجمالي نشاط أشعة ألفا بها 37 غيغا بكريل لكل كيلوغرام أو أكثر؛

جـ- المخاليط التي يبلغ اجمالي نشاط أشعة ألفا بها 37 غيغا بكريل لكل كيلوغرام أو أكثر؛

دـ- والمنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أي من المواد المذكورة آنفا.

ملحوظة: لا يسري البند 2-جيم-19- على المنتجات أو الأجهزة التي تحتوي على أقل من 7 ر 3 غيغا بكريل من نشاط أشعة ألفا.

2-دالـ البرامج الحاسوبية

لا يوجد

2-هاءـ التكنولوجيا

2-هاءـ 1ـ "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخص "استحداث" أو "انتاج" أو "استخدام" المعدات أو

المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 2-ألفـ إلى 2-دالـ.

-3 معدات ومكونات الفصل النظيري للبيورانيوم
(خلاف البنود الواردة في قائمة المواد الحساسة)

3-ألف-**المعدات والمجمعات والمكونات****3-ألف-1**

مغيرات التردد أو المولدات التي تميز بجميع الخصائص التالية:

حاشية: مغيرات التردد والمولدات المصممة أو المعدة خصيصا لعملية فصل الغازات بالطرد المركزي تخضع للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة 1 INFCIRC/254/Part 1 (بصيغتها المعدلة).

- أ- خرج كهربائي متعدد الأطوار قادر على توفير قوة كهربائية تبلغ 40 واط أو أكثر؛
- ب- قادرة على العمل في مدى تردد يتراوح ما بين 600 و 2000 هرتز؛
- ج- والتشويه التواقي الاجمالي أزيد (أقل) من 10%؛
- د- وضبط التردد أكثر (أقل) من 1%.

ملحوظة تقنية: تعرف مغيرات التردد المذكورة في البند 3-ألف-1 أيضا باسم المحوّلات أو المقومات العكسية.

3-ألف-2

الليزر ومضخمات الليزر والمذبذبات على النحو التالي:

- أ- ليزر بخار النحاس الذي يتسم بالخصائص التاليتين:
 - 1- يعمل في أطوال موجية تتراوح ما بين 500 و 600 نانومتر؛
 - 2- وبقدرة خرج متوسطة تساوي 40 واط أو أكثر؛
- ب- ليزر أيونات الأرجون الذي يتسم بالخصائص التاليتين:
 - 1- يعمل في أطوال موجية تتراوح ما بين 400 و 515 نانومتر؛
 - 2- وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز 40 واط؛

ج- أشعة ليزر مقواة بالنيديميوم (خلاف الزجاج) لها قدرة خرج بموجة طولها يتراوح ما بين 1000 نانومتر و 1100 نانومتر، وتتسم بوحدة من الخصائص التاليتين:

- أ- مستحبثة بالنسبات، ولها مفاتيح تعامدية، ومدة النبضة تساوي 1 أو أطول من جزء من ألف مليون من الثانية، وتتسم بوحدة من الخصائص التاليتين:

- أ- خرج نسقي مستعرض أحادي بقدرة خرج متوسطة تتجاوز 40 واط؛
- ب- أو خرج نسقي مستعرض متعدد بقدرة خرج متوسطة تتجاوز 50 واط؛
- 2- أو تضم مضاعفة تردد تعطي خرجا بموجة طولها يتراوح ما بين 500 و 550 نانومتر بقدرة خرج متوسطة تتجاوز 40 واط؛
- د- مذبذبات أشعة الليزر الصبغية الأحادية النسق النبضية الانضباطية التي تتسم بجميع الخصائص التالية:
 - 1- تعمل بموجة طولها يتراوح ما بين 300 و 800 نانومتر؛
 - 2- وبقدرة كهربائية متوسطة تتجاوز 1 واط؛
 - 3- ومعدل تكرار أعلى من 1 كيلوهرتز؛
 - 4- واتساع نبضي أقل من 100 جزء من ألف مليون من الثانية؛
- ه- مضخمات ومذبذبات أشعة الليزر الصبغية النبضية الانضباطية التي تتسم بجميع الخصائص التالية:
 - 1- تعمل بموجة طولها يتراوح ما بين 300 و 800 نانومتر؛
 - 2- بقوة خرج متوسطة أكبر من 30 واط؛
 - 3- ومعدل تكرار أعلى من 1 كيلوهرتز؛
 - 4- واتساع نبضي أقل من 100 جزء من ألف مليون من الثانية؛
- ملحوظة: لا يسري البند الفرعي 3-ألف-2-هـ على المذبذبات الأحادية النسق.
- و- أشعة ليزر الكسندرایت التي تتسم بجميع الخصائص التالية:
 - 1- تعمل بموجات طولها يتراوح ما بين 720 و 800 نانومتر؛
 - 2- باتساع موجي 0050 نانومتر أو أقل؛
 - 3- ومعدل تكرار أعلى من 125 هرتز؛
 - 4- وقدرة خرج متوسطة أعلى من 30 واط؛

ز- أشعة الليزر النبضية بثاني أكسيد الكربون التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

-1- تعمل بموجات أطوالها تتراوح ما بين 9000 و 11 000 نانومتر؛

-2- بمعدل تكرار أعلى من 250 هرتز؛

-3- وقدرة خرج متوسطة أعلى من 500 واط؛

-4- واتساع نبضي أقل من 200 جزء من ألف مليون من الثانية؛

ملحوظة: لا تسرى الضوابط الواردة في البند 3-ألف-2-ز- على أشعة الليزر الصناعية بثاني أكسيد الكربون ذات القدرة العالية (التي تتراوح عادة ما بين 1 و 5 كيلوواط)، المستخدمة في عمليات مثل القطع واللحام، اذ أن أشعة الليزر الأخيرة تلك اما تكون متواصلة الموجات أو تكون نبضية باتساع نبض يزيد عن 200 جزء من ألف مليون من الثانية.

ح- أشعة الليزر الاكسميرية النبضية (فلوريد الزنون، وكلوريد الزنون، وفلوريد الكربتون) التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

-1- تعمل بموجات أطوالها تتراوح ما بين 240 و 360 نانومتر؛

-2- وبمعدل تكرار أعلى من 250 هرتز؛

-3- وقدرة خرج متوسطة أعلى من 500 واط؛

ط- مبدلات رaman الباراهيدروجينية المصممة لتعمل في خرج بموجة طولها 16 ميكرومتر، وبمعدل تكرار أعلى من 250 هرتز.

ـ3-ألف-3- صمامات تتسم بجميع الخصائص التالية:

ـأ- يبلغ قطرها الاسمي 5 مم أو أكثر؛

ـب- مزرودة بسدادات منفافية؛

ـج- مصنوعة كلها من الألومنيوم أو سبائك الألومنيوم أو النيكل أو سبائك النيكل التي تحتوي على أكثر من 60% من وزنها من النيكل، أو مبطنة بتلك المواد.

ملحوظة تقنية: بالنسبة للصمامات التي يتفاوت قطر مداخلها ومخارجها، يشير بارامتر المقاييس الاسمي في البند 3-ألف-3ـأ- إلى القطر الأصغر.

-3-ألف-4-

مagnetics كهربائية ملفية فائقة التوصيل تتسم بجميع الخصائص التالية:

- أ- قادرة على إيجاد مجالات مغناطيسية تزيد عن 2 تسلا؛
- ب- وتجاوز نسبة طولها إلى قطرها الداخلي 2؛
- ج- ولها قطر داخلي يزيد عن 300 مم؛
- د- ولها مجال مغناطيسي موحد يصل إلى أكثر من 1% زيادة على الخمسين في المائة الرئيسية من الحجم الداخلي.

ملحوظة: لا تسرى الضوابط الواردة في البند 3-ألف-4- على المغناطيسات المصممة خصيصا لنظم تصوير الرئتين المغناطيسي النووي للأغراض الطبية والتي تصدر كأجزاء من هذه النظم.

حاشية: تعبير "جزء من" لا يعني بالضرورة الجزء المادي في الشحنة ذاتها. ويسمح باستيراد شحنات منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن تحدد وثائق التصدير ذات الصلة بوضوح العلاقة التي ينطبق عليها تعبير "جزء من".

-3-ألف-5-

مصادر للتيار الكهربائي المستمر بقدرة عالية تتسم بالخصائص التاليتين:

- أ- تستطيع إنتاج 100 فولط أو أكثر خلال فترة زمنية تبلغ 8 ساعات، بصفة متواصلة، وبتيار ناتج يبلغ 500 أمبير أو أكثر؛
- ب- وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فولطي تزيد على 1ر0% خلال فترة زمنية تبلغ 8 ساعات.

-3-ألف-6-

مصادر للتيار الكهربائي المستمر ذات فولطية عالية تتسم بالخصائص التاليتين:

- أ- قادرة على إنتاج 20 كيلوفولط أو أكثر خلال فترة زمنية تبلغ 8 ساعات، بصفة متواصلة وبتيار ناتج يبلغ 1 أمبير أو أكثر؛
- ب- وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فولطي تزيد على 1ر0% خلال فترة زمنية تبلغ 8 ساعات.

-3-ألف-7-

محولات ضغط قادرة على قياس ضغط مطلق عند أي نقطة في مدى يتراوح بين صفر و 13 كيلوبسكال وتتسم بالخصائص التاليتين:

- أ- مزودة بعناصر لها القدرة على تحديد اتجاه الضغط، ومصنوعة من الألومنيوم، أو سبائك الألومنيوم، أو النيكل، أو سبانك النيكل التي تزيد نسبة النيكل فيها عن 60% من وزنها، أو مطالية بها؛

بـ- وتنسم بوحدة من الخصائص التاليتين:

-1 لا يتجاوز نطاقها الشامل 13 كيلوبسكال و"درجة دقتها" تزيد عن $\pm 1\%$ من النطاق الشامل؛

-2 أو يبلغ نطاقها الشامل 13 كيلوبسكال أو أكثر و"درجة دقتها" تزيد عن ± 130 بسكال.

ملحوظتان تقنيتان: 1- في البند 3-ألف-7- محوّلات الضغط هي أجهزة تحول قياسات الضغط إلى إشارة كهربائية.

2- في البند 3-ألف-7- تشمل "الدقة" كلًا من اللاخطية، والتخفيف المغناطيسي، والتكرارية في درجة الحرارة المحيطة.

3-ألف-8 مضخات تفريغ تنسم بجميع الخصائص التالية:

أ- يصل طول حلقه الدخل فيها إلى 380 مم أو أكثر؛

ب- ولها سرعة ضخ تبلغ 15 م³/ثانية أو أكثر؛

ج- وقدرة على احداث تفريغ نهائي يزيد عن 3ر13 مليبار.

ملحوظتان تقنيتان: 1- تحدد سرعة الضخ عند نقطة القياس بغاز التنتروجين أو الهواء.

2- يحدد التفريغ النهائي عند مدخل المضخة مع سد مدخلها.

3-باء- معدات الاختبار والانتاج

3-باء-1 خلايا الكترولية لانتاج الفلور بطاقة خرج أكبر من 250 غرام فلور في الساعة.

3-باء-2 معدات تصنيع أو تجميع الأجزاء الدوّارة ومعدات ضبط الأجزاء الدوّارة، وقوالب تشكيل الوصلات المنفافية والصبغات على النحو التالي:

أ- معدات تجميع الأجزاء الدوّارة لتجميع الأجزاء الأنبوية الدوّارة للطاردة المركزية الغازية، والعوارض والسدادات الطرفية؛

ملحوظة: يشمل البند 3-باء-2-أ- قوالب التشكيل الدقيقة والمشابك وألات التوافق الانكماسي.

بـ- معدات ضبط الأجزاء الدوّارة لتصنيف الأجزاء الأنبوية الدوّارة للطاردة المركزية الغازية
 حول محور مشترك؛

ملحوظة تقنية: في البند 3-باء-2-ب- عادة ما تتألف هذه المعدات من مسابر لقياسات الدقة متصلة بحاسوب يقوم، في مرحلة لاحقة، بضبط حركة مكابس الهواء المضغوط المستخدمة لتصفييف الأجزاء الأنبوية الدوّارة على سبيل المثال.

- ج- قوالب تشكيل الوصلات المنفاذية والصبغات لانتاج الوصلات المنفاذية أحادية الليات.

ملاحظات تقنية: الوصلات المنفاذية المشار إليها في البند 3-باء-2-ج- لها جميع الخصائص التالية:

- 1- القطر الداخلي يتراوح بين 75 مم و 400 مم;
- 2- والطول 75 مم أو أكثر؛
- 3- وعمق اللية الواحدة أكثر من 2 مم؛
- 4- ومصنوعة من سبائك الألومنيوم العالية المتانة أو من فولاذ التقوية أو "المواد اليفية الخيطية" أو العالية المتانة.

آلات التوازن المتعددة الأسطح بالطرد المركزي، الثابتة أو المحمولة، الأفقية أو العمودية، على النحو التالي:

-أ- آلات التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة الأجهزة الدوّارة المرنة التي يبلغ طولها 600 مم أو أكثر وتتميز بجميع الخصائص التالية:

- 1- قطر الدوران أو مرتكز العمود أكثر من 75 مم؛
- 2- ومقدرة كتيلية من 90 إلى 23 كيلوغراماً؛
- 3- وقدرة على موازنة سرعة دوران تصل إلى أكثر من 5000 لفة في الدقيقة؛

-ب- آلات التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات الأجهزة الدوّارة الاسطوانية الم gioفة والتي تتسم بجميع الخصائص التالية:

- 1- قطر مرتكز العمود يبلغ أكثر من 75 مم؛
- 2- ومقدرة كتيلية من 90 إلى 23 كيلوغراماً؛
- 3- وقدرة على ضبط اختلال توازن مختلف يساوي 0.010 كيلوغرام -مليمتر/كيلوغرام لكل سطح أو أقل؛
- 4- والأنواع المدارية بالسيور.

آلات لف الأسلاك والمعدات المتصلة بها، على النحو التالي: 3-باء-4-

أ- آلات لف الأسلاك التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

1- تكون حركات وضع الألياف في مواضعها، وتغليفها، ولفها، منسقة ومبرمجة في محورين أو أكثر؛

2- ومصممة خصيصا لانشاء هيكل أو رقائق مركبة من "المواد الليفية أو الخيطية"؛

3- وقدرة على لف أجهزة اسطوانية دوارة بقطر يتراوح ما بين 75 مم و 400 مم وأطوال تبلغ 600 مم أو تزيد؛

ب- وضوابط التنسيق والبرمجة الخاصة بالآلات لف الأسلاك المذكورة في البند 3-باء-4-أ؛

ج- وقوالب التشكيل الدقيقة الخاصة بالآلات لف الأسلاك المذكورة في البند 3-باء-4-أ؛

3-باء-5- أجهزة مغناطيسية كهربائية لفصل النظائر، مصممة لمصادر أيونات أحادية أو متعددة قادرة على توفير تيار اشعاعي أيوني اجمالي يبلغ 50 ملي أمبير أو أكثر؛ أو مجهزة بهذه المصادر.

ملحوظتان: 1- يشمل البند 3-باء-5- أجهزة الفصل القادر على إثراء النظائر المستقرة ونظائر اليورانيوم.

حاشية: جهاز الفصل القادر على فصل نظائر الرصاص بفرق وحدة كتليلية واحدة قادر ضمنا على إثراء نظائر اليورانيوم بفرق كتلي يتكون من ثلاثة وحدات.

2- يشمل البند 3-باء-5- أجهزة الفصل المجهزة بمصادر أيونية ومجموعات موجودة في كل من المجال المغناطيسي وتلك الأشكال التي توجد فيها خارج المجال.

ملحوظة تقنية: المصدر الأيوني الأحادي بقدرة 50 ملي أمبير لا يمكن أن ينتج أكثر من 3 غرامات في السنة من اليورانيوم الشديد الإثراء الذي يتم فصله من اليورانيوم الطبيعي.

3-باء-6- المطيافات الكتليلية التي لها قدرة على قياس أيونات تبلغ 230 وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكبر، ولها قدرة على التحليل تزيد عن 2 جزء في 230، ومصادرها الأيونية، على النحو التالي:

حاشية: تسرى الضوابط الواردة في الوثيقة INFCIRC/254/Part 1 (بصيغتها المعدلة) على المطيافات الكتليلية المصممة أو المعدة خصيصا لتحليل عينات مباشرة من سادس فلوريد اليورانيوم.

- أ- مطيافات كتالية بلازمية مقرونة بالحث؛
 - ب- مطيافات كتالية بالتفريغ التوهجي؛
 - ج- مطيافات كتالية بالتأين الحراري؛
 - د- مطيافات كتالية بالرجم الإلكتروني ولها حجرة مصدر مبنية بمواد مقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم أو مبطنة أو مطلية بها؛
 - هـ- مطيافات كتالية بالأشعة الجزيئية تتسم بوحدة من الخاصيتين التاليتين:
 - 1- لها حجرة مصدر مبنية بالصلب غير القابل للصدأ، أو الموليبيدينوم أو مبطنة أو مطلية بأي منها ومزودة بمصيدة باردة قادرة على التبريد لدرجة 193 كلفن (-80 درجة مئوية) أو أقل؛
 - 2- أو لها حجرة مصدر مبنية بمواد مقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم أو مبطنة أو مطلية بها؛
 - و- مطيافات كتالية مزودة بمصدر أيوني للفلورة الدقيقة ومصممة لتسخدم مع الأكتينات أو الفلوريدات الأكتينية.
- 3-جيم- المواد**
- لا يوجد
- 3- DAL- البرامج الحاسوبية**
- 3-DAL-1- "البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصا بغرض "استخدام" المعدات المذكورة في البند 3-باء-3- أو 3-باء-4.
- 3-هاء- التكنولوجيا**
- 3-هاء-1- "التكنولوجيا" طبقا لضوابط التكنولوجيا التي تخص "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 3-ألف- إلى 3-DAL.

-4 معدات متصلة بمصانع انتاج الماء الثقيل
(بخلاف الأصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

4-ألف- المعدات والمجمعات والمكونات

عبوات خاصة يمكن أن تستخدم في فصل الماء الثقيل من الماء العادي، وتتنسم بالخصائص التاليتين:
4-ألف-1

أ- مصنوعة من شباك برونز فوسفوروي معالج كيميائيا لتحسين القابلية للابتلاء؛

ب- ومصممة لتشتم في أبراج التقطير الخوائي (vacuum distillation).

مضخات قادرة على توزيع محليل من مادة حفازة مكونة من أميد البوتاسيوم المركز أو المخفف في الأمونيا السائلة (KNH_2/NH_3) ، وتتنسم بجميع الخصائص التالية:
4-ألف-2

أ- مسبكة للهواء (مسدودة باحكام)؛

ب- وسعة أكبر من 5ر8 متر مكعب/ساعة.

ج- وتتنسم بوحدة من الخصائص التاليتين:

1- يتراوح ضغط التشغيل لمحلول أميد البوتاسيوم المركز (1% أو أكثر) ما بين 5ر1 - 60 ميغابسكال؛

2- أو يتراوح لمحلول أميد البوتاسيوم المخففة (أقل من 1%) ما بين 20- 60 ميغابسكال.

مددات توربينية أو أطقم ضاغطات-مددات توربينية تتنسم بالخصائص التاليتين:
4-ألف-3

أ- مصممة للتشغيل عند درجة حرارة خارجة أقل من 35 كلفن (-238 درجة مئوية) أو أقل؛

ب- ومصممة لانتاجية قدرها 1000 كغم/ساعة أو أكثر من غاز الهيدروجين.

4-باء- معدات الاختبار والانتاج

أعمدة أحواض تبادل الماء وكربونات الهيدروجين ومجاري التلامس الداخلية، على النحو التالي:
4-باء-1

حاشية: فيما يخص الأعمدة المصممة خصيصاً أو المعدة لانتاج الماء الثقيل، انظر الوثيقة
 INFCIRC/254/Part 1 (بصيغتها المعبدلة).

أ- أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

-1 يمكنها أن تعمل في ضغط يبلغ 2 ميغابسكال أو أكثر؛

-2 ومصنوعة من الفولاذ الكربوني الذي يبلغ فيه المقاس الحبيبي ASTM الأستينتي (أو المعيار المكافئ له) 5 أو أكثر؛

-3 ويبلغ قطرها 8ر1 متر أو أكثر؛

ب- مفاتيح التلامس الداخلية الازمة لأعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين المذكورة في البند 4-باء-1أ.

ملحوظة تقنية: مفاتيح التلامس الداخلية للأعمدة عبارة عن أحواض مجزأة ذات قطر مجمع فعال يبلغ 8ر1 متر أو أكثر، مصممة لتيسير تلامس التيار المعاكس ومصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، الذي يبلغ محتوى الكربون فيه 03% أو أقل. وقد تكون أحواضًا غير بالية، أو أحواض صمامات، أو أحواض فقاعات علوية، أو أحواض شبكات توربينية.

أ- أعمدة تقطير الهيدروجين عند درجات حرارة منخفضة، ولها جميع الخصائص التالية:

-أ- مصممة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ 35 كلفن (-238 درجة مئوية) أو أقل؛

-ب- ومصممة لتحمل بضغط داخلي يتراوح ما بين 5ر0 و 5 ميغابسكال؛

-ج- ومصنوعة من أحدى المادتين التاليتين:

1- الفولاذ غير القابل للصدأ من السلسلة 300 بمحتوى كبريتني منخفض يبلغ فيه المقاس الحبيبي ASTM الأستينتي (أو المعيار المكافئ له) 5 أو أكثر؛

2- أو من مواد مماثلة تحتمل درجات الحرارة المنخفضة ومواد متوافقة مع الهيدروجين؛

د- وذات قطر داخلي تبلغ مترا واحدا أو أكثر، وأطوال فعالة تبلغ 5 أمتار أو أكثر.

4-باء-3 محولات توليف الأمونيا، أو وحدات التوليف التي يتم فيها سحب غاز التوليف (النتروجين والهيدروجين) من عمود تبادل الأمونيا/الهيدروجين ذي الضغط العالي حيث تعاد الأمونيا المولفة إلى العمود المذكور.

4-جيم- المواد لا يوجد

4-دال- البرامج الحاسوبية

لا يوجد

4-هاء- التكنولوجيا

4-هاء-1- "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخص "استحداث" أو "انتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 4-ألف الى 4-دال.

5- معدات اختبار وقياس لاستحداث أجهزة متفجرة نووية**المعدات والمجمعات والمكونات****-5-ألف-**

صممات المضاعفات الضوئية التي تتسم بالخصائص التاليتين:

-5-ألف-1-أ- تبلغ مساحة الكاثود الضوئي فيها أكثر من 20 سم²؛

ب- ويقل زمن نهوض النبضة الانودية فيها عن جزء من ألف مليون من الثانية.

معدات الاختبار والانتاج**-5-باء-**

مولدات الأشعة السينية الوميضية أو المعجلات الالكترونية النبضية التي تتسم بواحدة من مجموعتي الخصائص التالية:

-5-باء-1-

أ- 1- أن تكون الطاقة الالكترونية الذروية للمعجل 500 كيلو الكترون فولط أو أكثر، ولكن أقل من 25 ميجا الكترون فولط؛

- 2- ولها رقم استحقاق (K) يبلغ 25R أو أكثر؛

ب- 1- أو أن تكون الطاقة الالكترونية الذروية للمعجل 25 ميجا الكترون فولط أو أكثر؛

- 2- وقدرة الذروية أعلى من 50 ميجاواط.

ملحوظة: لا تسرى الضوابط الواردة في البند 5-باء-1- على المعجلات التي تعتبر من مكونات أجهزة مصممة لأغراض أخرى خلاف استخدام الأشعة الالكترونية أو الأشعة السينية (استخدام المجهر الالكتروني مثلاً)، أو على الأجهزة المصممة للأغراض الطبية:

ملحوظتان تقليتان: 1- يعرف رقم الاستحقاق (K) على النحو الوارد في المعادلة التالية : $V = 1.7 \times 10^3 V^{2.65} Q$ فإذا كانت الفترة التي تستغرقها نبضة أشعة المعجل أقل من 1 ميكروثانية، تكون Q هي الشحنة المعجلة الاجمالية محسوبة بالكيلومات. أما إذا كانت الفترة التي تستغرقها نبضة أشعة المعجل أكبر من 1 ميكروثانية، فتكون Q هي أقصى شحنة معجلة في 1 ميكروثانية Q تعادل تكامل الرمز (i) بالنسبة للرمز (t) على امتداد الفترة الأقصى من بين الفترتين التاليتين: 1 ميكروثانية أو الفترة الزمنية التي تستغرقها النبضة الاشعاعية ($\int idt \equiv Q$)، حيث (i) يعني تيار الأشعة محسوباً بالأمبير و (t) يعني الزمن بالثانوي.

-2- القدرة النروية = (الجهد النروي بالفولط) × (التيار النروي للأشعة بالأمبير).

-3- تكون الفترة الزمنية للنسبة الاشعاعية في الآلات التي تعتمد على تجاويف التعجيل للموجات الدقيقة، هي الفترة الأقصى من بين الفترتين التاليتين: 1 مicroثانية أو الفترة التي تستغرقها حزمة الأشعة المتجمعة الناشئة عن نبضة تصميمية واحدة للموجة الدقيقة.

-4- التيار النروي للأشعة هو متوسط التيار في فترة تجمع حزمة الأشعة في الآلات التي تعتمد على تجاويف التعجيل للموجات الدقيقة.

أ-5- أجهزة اطلاق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفيفة أو نظم اطلاق أخرى فانقة السرعة (الملفات والأنواع الكهرومغناطيسية والحرارية الكهربائية وغيرها من النظم المتقدمة) قادرة على تعجيل المقذوفات حتى 2 كيلومتر في الثانية أو أكثر.

أ-5-ب- كاميرات المرأة ذات الحركة الدورانية الميكانيكية، على النحو التالي، والمكونات اللازمة المصممة خصيصا لها:

أ- كاميرات مؤطرة ذات معدلات تسجيل أكبر من 225 000 إطار في الثانية؛

ب- وكاميرات سريعة بسرعات كتابة أكبر من 50 مم في جزء من المليون من الثانية؛

ملحوظة: في البند 5-ب-3- تشمل مكونات هذه الكاميرات وحدات الكترونات تزامنية مصممة خصيصا ومجموعات دوارة مصممة خصيصا تتألف من توربينات ومرايا ومحامل.

أ-5-ب-4- الكاميرات السريعة الالكترونية والكاميرات المؤطرة والصمامات والأجهزة الالكترونية، على النحو التالي:

أ- كاميرات الكترونية سريعة قادرة على التحليل في وقت يبلغ 50 جزءا من ألف مليون من الثانية أو أقل،

ب- الصمامات السريعة الخاصة بالكاميرات المذكورة في البند 5-ب-4-أ؛

ج- كاميرات مؤطرة الكترونية (أو كاميرات تغلق الكترونيا) قادرة على التقاط الصور في وقت يبلغ 50 جزءا من ألف مليون من الثانية أو أقل؛

د- صمامات مؤطرة وأجهزة تصوير الحالة الصلبة لاستخدامها مع الكاميرات المذكورة في البند 5-ب-4-ج، وهي على النحو التالي:

-1 صمامات تكثيف الصور المركزية تقريباً، لها كاثود ضوئي موضوع فوق طبقة موصلة شفافة لتخفيض المقاومة الصفائحية للكاثود الضوئي؛

-2 صمامات فيديكون ذات دريئه لتعزيز السليكون المحتجز، حيث يوجد نظام سريع يتيح احتجاز الالكترونيات الضوئية المنبعثة من الكاثود الضوئي قبل أن ترتطم بلوحة دريئه تعزيز السليكون؛

-3 الغلق البصري - الكهربائي لخلايا كير أو خلايا بوكلاز؛

-4 صمامات مؤطرة أخرى وأجهزة التصوير في الحالة الصلبة التي تبلغ سرعة احتجاز الصورة فيها أقل من 50 جزءاً من ألف مليون من الثانية، وهي مصممة خصيصاً للكاميرات المذكورة في البند 5-جاء-4-ج أعلاه.

أجهزة متخصصة لإجراء التجارب الهيدرودينامية على النحو التالي:

5-باء-5

أ- أجهزة قياس السرعة بالتدخل لقياس السرعات التي تتجاوز 1 كيلومتر في الثانية خلال فوائل زمنية أقل من 10 ميكرو ثانية؛

ب- عدادات منغانيين لقياس الضغوط التي تزيد عن 10 غيغابسكال؛

ج- ناقلات الضغط من الكوارتز للضغط التي تزيد عن 10 غيغابسكال.

ملحوظة: يشمل البند 5-باء-5-أ- أجهزة قياس السرعة بالتدخل مثل نظم قياس سرعة أي عاكس وأجهزة دوبлер لقياس التداخل.

5-باء-6

مولدات نبضات ذات سرعة عالية تتسم بالخصائص التاليتين:

أ- فولطية خارجة تزيد عن 6 فولط في تحمل مقاوم يقل عن 55 أوم؛

ب- وازمنة انتقال نبضات تقل عن 500 بيكو ثانية.

ملحوظة تقنية: في البند 5-باء-6-ب- يعرف "زمن انتقال النبضة" بأنه الفاصل الزمني بين 10% و 90% من متسع الفولطية.

5-جيم- المواد

لا يوجد

5- DAL - البرامج الحاسوبية

لا يوجد

5- HAE - التكنولوجيا

5- HAE-1 - "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخص "استحداث" أو "انتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 5-ألف إلى 5-DAL.

6 - مكونات الأجهزة المتفجرة النووية**المعدات والمجمعات والمكونات****-ألف-6****-ألف-1-**

المفجرات ونظم البدء المتعددة النقاط، على النحو التالي:

أ- أجهزة التفجير التي تعمل بالكهرباء، وهي على النحو التالي:

1- قنطرة التفجير؛

2- سلك قنطرة التفجير؛

3- الطارق؛

4- بادئات التفجير الرقاقة؛

ب- ترتيبات تستخدم المفجرات الأحادية أو المتعددة، المصممة لاحداث سطح تفجير على مساحة تتجاوز 5000 ملليمتر مربع وذلك بطريقة شبه آتية، باشارة اطلاق أحادية مع زمن بدء تفجير منتشر على السطح أقل من 5ر2 ميكروثانية.

ملحوظة: لا تسرى الضوابط الواردة في البند 6-ألف-1- على المفجرات التي تستخدم المفجرات الأولية فقط مثل المشتق الأزيدي للرصاص.

ملحوظة تقنية: في البند 6-ألف-1- تستخدم جميع المفجرات المعنية توصيلية كهربائية صغيرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رقاقة معدنية) تنصهر على شكل انفجار عندما تمر فيها نبضة كهربائية سريعة ذات تيار مرتفع. وفي الأنواع التي لا يستخدم فيها الطارق، يبدأ الموصل عملية تفجير كيميائية في مادة تلامس شديدة الانفجار مثل مادة PETN خماسي الاريثريتون الرابعي النيترات). وفي المفجرات التي تستخدم الطارق، فان الانصهار التفجيري للموصل الكهربائي يحدث "تطايرًا" أو "طرقًا" عبر فجوة، ويؤدي تأثير الطارق في المادة المتفجرة الى بدء تفجير كيميائي. ويعمل الطارق في بعض التصميمات بالقوى المغناطيسية. وقد يشير مصطلح رقاقة التفجير في المفجر اما الى مفجر يعمل بقنطرة تفجير او مفجر يعمل بالطارق. كما ان كلمة بادئ تستخدم أحيانا بدلا من كلمة مفجر.

-ألف-2-

أطعم الاطلاق وموارد نبضات التيار العالي المناظرة لها، وهي على النحو التالي:

أ- أطعم تشغيل مفجرات، مصممة لتشغيل مفجرات متعددة محكومة مذكورة في البند 6-ألف-1- أعلاه؛

بـ- مولدات نبضات كهربائية نمطية (نبضات) تقسم بجميع الخصائص التالية:

- 1 مصممة لاستخدامها بطريقة تتطلب سهولة الحمل أو النقل، أو الاستخدام الشاق؛
- 2 ومحاطة بغلاف مانع للأتربة؛
- 3 وقدرة على اطلاق طاقتها في أقل من 15 ميكروثانية؛
- 4 ولها قدرة خرج تتجاوز 100 أمبير؛
- 5 ولها، زمن نهوض، يقل عن 10 ميكروثانية في أحصار نقل عن 40 أوم؛
- 6 ولا تتجاوز أبعادها 4x25 سم؛
- 7 ويقل وزنها عن 25 كيلوغراما؛
- 8 وتخصص للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى تتراوح بين 223 إلى 373 كلفن (-50 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية) أو يمكن استخدامها في الفضاء الجوي.

ملحوظة: يشمل البند 6-ألف-2-بـ- أجهزة الانارة التي تعمل بصمامات الزنون الوميضية.

ملحوظة تقنية: في البند 6-ألف-2-بـ-5-، زمن النهوض، يعرف بأنه الفاصل الزمني اللازم لارتفاع التيار من 10% إلى 90% من قيمته عند مروره في حمل مقاوم.

أ-3-ألف-3- أجهزة التشغيل والتحويل على النحو التالي:

أ- صمامات الكاثود الباردة، سواء كانت مملوءة بالغاز أم لا، والتي تعمل على نحو متماثل بفرجة شرارية، وتقسام بجميع الخصائص التالية:

- 1 تتضمن ثلاثة الكترودات أو أكثر؛
- 2 فولطية أنودية ذرورية تبلغ 25 كيلوفولط أو أكثر؛
- 3 وتيار ذروري أنودي يبلغ 100 أمبير أو أكثر؛
- 4 وزمن تعوق أنودي يبلغ 10 ميكروثانية أو أقل؛

ملحوظة: يشمل البند 6-ألف-3-أ- صمامات الكريترون الغازية وصمامات الاسبريترون الخوائية.

ب- فرجات شراربة مستحثة تتسم بالخصائص التاليتين:

-1 ذات زمن تعوق أنودي يبلغ 15 مicroثانية أو أقل؛

-2 وتيارها الذروي يبلغ 500 أمبير أو أكثر؛

ج- تركيبات أو مجموعات ذات وظيفة تحويلية سريعة، وتتسم بجميع الخصائص التالية:

-1 فولطية أنودية ذروية تتجاوز 2 كيلوفولط؛

-2 وتيار أنودي ذروي يبلغ 500 أمبير أو أكثر؛

-3 وزن بدء تشغيل يبلغ 1 مicroثانية أو أقل.

د-ألف-4- مكثفات التفريغ النبضي التي تتسم بوحدة من مجموعتي الخصائص التالية:

-1 درجة فولطية أعلى من 4ر1 كيلوفولط؛

-2 وقدرة على تخزين طاقة تتجاوز 10 جول؛

-3 وسعة تزيد على 5ر0 ميكرو فاراد؛

-4 ومحاثة متوازية أقل من 50 نانو هنري،

ب- -1 أو فولطية تتجاوز 750 فولط؛

-2 وسعة تتجاوز 25r0 ميكرو فاراد؛

-3 ومحاثة متوازية أقل من 10 نانو هنري.

د-ألف-5- نظم مولدات النيوترونات، بما في ذلك الصمامات، التي تتسم بالخصائص التاليتين:

أ- مصممة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛

ب- وستخدم التعجيل الإلكتروني لاحداث تفاعل نووي بين التريتيوم والديوتيريوم.

هـ-باء- معدات الاختبار والانتاج

لا يوجد

هـ-جيم- المواد

هـ-جيم-1- مواد أو مخاليط شديدة الانفجار، تحتوي على أكثر من 2% من وزنها من أي من المركبات التالية:

- أ- رباعي مثيلين رباعي نترامين حلقي (HMX) (CAS 2691-41-0)؛
- ب- أو ثلاثي مثيلين ثلاثي نترامين حلقي (RDX) (CAS-121-82-4)؛
- ج- أو ثلاثي أمينو ثلاثي نتروبنزرين (TATB) (CAS 3058-38-6)؛
- د- أو سداسي نتروستيلبين (HNS) (CAS 20062-22-0)؛
- هـ- أو أي مادة متفجرة تزيد كثافتها البلورية على 1.8 غرام/سم³ وتزيد سرعتها التفجيرية على 8000 متر/ثانية.

6-دال- البرامج الحاسوبية

لا يوجد

6-هاء- التكنولوجيا

- 1-هاء- "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخص "استحداث" أو "انتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية" المذكورة في البنود من 6-ألف الى 6-دال.

جدول مقارنات للتغييرات التي أدخلت على المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النووي (الواردة في الوثيقة 2 (INFCIRC/254/Rev.4/Part 2

النص الجديد	النص القديم	الهدف
<p style="text-align: center;">المبدأ الأساسي</p> <p>لتفادي انتشار الأسلحة النووية <u>والوقاية من أعمال الإرهاب النووي</u>، كان معروضاً أمام الموردين إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبية معينة، والتكنولوجيا المتصلة بها، والتي يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في "نشاط يتعلّق بالمتفجّرات النووية" أو "نشاط يتعلّق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانات" أو <u>أعمال الإرهاب النووي</u>. وفي هذا الصدد، اتفق الموردون على ما يلي من مبادئ وتعريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها لأغراض مراقبة الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعلاقة التعاون الدولي ما دام هذا <u>التعاون لن يسهم في نشاط يتعلّق بالمتفجّرات النووية أو في نشاط يتعلّق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانات أو أعمال الإرهاب النووي</u>. ويعتمد الموردون تنفيذ المبادئ التوجيهية وفقاً للتشريع الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.</p>	<p style="text-align: center;">المبدأ الأساسي</p> <p>ينبغي للموردين لا يأنروا بعمليات نقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، المبينة في المرفق:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لاستخدامها في دولة غير حائزة لأسلحة نووية في نشاط يتعلّق بالمتفجّرات النووية أو نشاط يتعلّق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانات، - أو بشكل عام عندما يكون هناك خطر تحريف نحو هذا النشاط لا يمكن قبوله، أو عندما تتعارض عمليات النقل مع هدف تفادي انتشار الأسلحة النووية. - أو عندما يكون هناك خطر تحريف نحو <u>أعمال الإرهاب النووي</u> لا يمكن قبوله. 	<p style="text-align: center;">المبدأ الأساسي</p> <p>لتفادي انتشار الأسلحة النووية، كان معروضاً أمام الموردين إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبية معينة، والتكنولوجيا المتصلة بها، والتي يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في "نشاط يتعلّق بالمتفجّرات النووية" أو "نشاط يتعلّق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانات". وفي هذا الصدد، اتفق الموردون على ما يلي من مبادئ وتعريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها لأغراض مراقبة الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعلاقة <u>التعاون الدولي</u> ما دام هذا <u>التعاون لن يسهم في نشاط يتعلّق بالمتفجّرات النووية أو في نشاط يتعلّق بدورة الوقود النووي لا يخضع للضمانات</u>. ويعتمد الموردون تنفيذ المبادئ التوجيهية وفقاً للتشريع الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.</p>
		-1

جدول مقارنات للتغييرات التي أدخلت على المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النووي (الواردة في الوثيقة 2 (INFCIRC/254/Rev.4/Part 2

النص الجديد	النص القديم	وضع اجراءات الترخيص لل الصادرات
وضع اجراءات الترخيص لل الصادرات	وضع اجراءات الترخيص لل الصادرات	4- ينبعى للموردين وضع اجراءات الترخيص لل الصادرات لأغراض نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها المبينة في المرفق. وينبعى أن تتضمن هذه الاجراءات تدابير للافاذ في حالة المخالفات. وعند النظر في أمر الترخيص لعمليات النقل هذه، ينبعى للموردين مراعاة الحكمة عند تطبيق المبدأ الأساسي، ووضع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، ومن بينها:
..... (ج) (ج)	ينبعى للموردين وضع اجراءات الترخيص لل الصادرات لأغراض نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها المبينة في المرفق. وينبعى أن تتضمن هذه الاجراءات تدابير للافاذ في حالة المخالفات. وعند النظر في أمر الترخيص لعمليات النقل هذه، ينبعى للموردين مراعاة الحكمة عند تطبيق المبدأ الأساسي، ووضع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، ومن بينها:
(ز) وما اذا كان لم يؤذن لعملية النقل الى المستفيد النهائي، او ما اذا كان المستفيد النهائي قد انحرف بعملية نقل سبق الترخيص بها نحو أغراض لا تتفق مع المبادئ التوجيهية.	(ز) وما اذا كان لم يؤذن لعملية النقل الى المستفيد النهائي، او ما اذا كان المستفيد النهائي قد انحرف بعملية نقل سبق الترخيص بها نحو أغراض لا تتفق مع المبادئ التوجيهية. (ج)
(ح) وما اذا كان هناك سبب يدعو الى الاعتقاد بوجود خطر تحريف نحو أعمال الارهاب النووي.		

جدول مقارنات للتغييرات التي أدخلت على المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النووي (الواردة في الوثيقة 2 (INFCIRC/254/Rev.4/Part 2

النص الجديد	النص القديم
<p>1-باء-3- آلات أو أجهزة أو نظم التفتيش البعدية، ترد على النحو التالي:</p> <p style="text-align: center;">... (أ)</p> <p>(ب) أجهزة قياس الازاحة الخطية على النحو التالي:</p> <p style="text-align: center;">-1 نظم القياس من النوع غير الملامس ...</p> <p style="text-align: center;">-2 نظم المحمولات التفاضلية المتغيرة الخطية (LVDT) ...</p> <p style="text-align: center;">-3 نظم القياس</p> <p>ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-3-ب-3- على منظومات قياس التداخل بدون ارجاع ذاتي أو مفتوح، والتي تحتوي على "ليزر" لقياس أخطاء الحركة الانزلاقية للآلات المكنية أو آلات التفتيش البعدي أو مثيلاتها من المعدات.</p> <p>ملحوظة تقنية: في البند 1-باء-3-ب، تعني "الازاحة الخطية" تغير المسافة بين مسبار القياس والجسم المقيس.</p> <p style="text-align: center;">... (ج)</p>	<p>1-باء-3- آلات أو نظم التفتيش البعدية، ترد على النحو التالي:</p> <p style="text-align: center;">... (أ)</p> <p>(ب) أجهزة قياس الازاحة الخطية على النحو التالي:</p> <p style="text-align: center;">-1 نظم القياس من النوع غير الملامس ...</p> <p style="text-align: center;">-2 نظم المحمولات التفاضلية المتغيرة الخطية (LVDT) ...</p> <p style="text-align: center;">-3 نظم القياس</p> <p>ملحوظة: لا يسري البند 1-باء-3-ب-3- على منظومات قياس التداخل بدون ارجاع ذاتي أو مفتوح، والتي تحتوي على "ليزر" لقياس أخطاء الحركة الانزلاقية للآلات المكنية أو آلات التفتيش البعدي أو مثيلاتها من المعدات.</p> <p style="text-align: center;">... (ج)</p>